

金虹盾CSPA复合防腐防水涂料施工方法、用量

产品名称	金虹盾CSPA复合防腐防水涂料施工方法、用量
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	耐腐蚀性:5% 耐高温:160 ° C 耐低温:-30 ° C
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

产品介绍： 金虹盾CSPA复合防腐防水涂料施工方法、用量可用于彩色透水道路的着色或无色密封，其润湿性能很好，可深层渗透基材至3-5mm，将含碱份的表层水置换出来，以达到润色和消除色差的作用，同时该产品反应完成后将形成一层坚韧的透明高光泽度薄膜，大大提高透水路面的耐磨性并减少骨料在使用中脱落现象的发生，对路面提供持久保护，5年内鲜亮如新。生态透水面层保护剂固化完成后为完全透明的坚韧化学产物，当需要着色密封时，可加工成用户需要的各种彩色颜色。产品特点：1.金虹盾CSPA复合防腐防水涂料高度耐磨增硬，防止起沙粒，促进粘结力；2.成本低；3.施工周期短；4.抗冲击，具有的硬度且有韧性，耐磨防止表面掉色；5.使用寿命长，耐磨材料与砼地面形成一个整体，不脱层；6.表面致密、抗渗性好、防锈蚀、不起尘，提高抗油及油脂性能；7.容易清洁。使用注意事项：1生态透水面层封闭剂施工前，基层完全干燥，否则将可能出现“发白”的现象。2本品能够与空气中的水发生反应，因此干燥密封保存，开盖产品尽量一次性用完。3透水面层保护剂为高渗透成膜性表面密封保护剂，可对完工的路面提供良好的保护和加固作用，还具有良好的耐磨性，对路面的耐磨性有一定程度的提高，不过路面的使用性能还主要取决于路面自身质量。