

连栋温室大棚电动遮阳网

产品名称	连栋温室大棚电动遮阳网
公司名称	河南奥农苑温室工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	电机功率:750w 遮阳率:80% 齿条长度:4m
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）航海路第六大街商鼎大厦主楼201号
联系电话	15238097573

产品详情

其实对于我们的智能连栋温室大棚来说吸引客户的无非有两个点，一个点是优异的空间环境，第二点是电动的内外遮阳系统。在炎热的夏季或者是春秋的中午合理地利用电动遮阳网来遮阳降温效果十分的明显。

一、连栋温室齿轮齿条系统工作原理

连栋温室的减速电机通过转动，电机和驱动轴相连接在一起，驱动轴在原地旋转，通过齿轮盒传递给和遮阳网相连接的传动轴，传动轴和固定遮阳网的方型铝合金驱动边连在一起来回的走动。电机的正转和倒转来调控遮阳网的开启和关闭工作。

一套遮阳系统的控制面积

我们市面上常见的减速电机为0.75kw、合计的扭矩控制面积在3000平方米以下，2500平方米左右比较合适。同时注意的是驱动面积一般为长方形，但是传动轴方向不宜过长，过长会导致传动轴容

易变弯、故障率增大

连栋温室大棚遮阳系统使用时注意事项

由于标准的连栋温室大棚都是采用螺丝连接，因此在承受风压时都会存在轻微的晃动，因此我们的驱动系统在长期使用过程中也都会存在位移的概率，同时由于不同的安装工人安装的水平高低，比如吊轮齿轮座是否在一条水平和垂直的直线上，都会存在故障的概率。因此遮阳系统在开启和关闭的过程中需要留人进行值守查看，如果限位出现故障或者齿条出现故障需要人为干预停止工作，排出故障后重新自动开关。