

许昌市工业热风循环烘箱

产品名称	许昌市工业热风循环烘箱
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	内胆材质:不锈钢 温控:智能数显 加热:两侧电加热
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

许昌市烘箱，许昌市工业烘箱，许昌热风循环烘箱，工业热风循环烘箱，烘箱

热风循环烘箱

主要性能优点： 温度均匀性比较高

内胆尺寸： 支持客户定制

内胆材料： 冷钢板

外壁材料： 冷轧钢板，表面复漆（颜色可选，见选配项目）

框架： 槽钢角钢整体框架

保温材料： 耐高温硅酸铝棉

底部承重： 槽钢框架

支撑脚： 槽钢固定承重脚或者可移动万向滑轮

加热管材质： 不锈钢电加热管

加热管分布： 根据箱体大小均匀分布于箱体两侧风道，顶部风道或底部风道

送风方式： 双风道水平送风或双风道强压式循环送风

鼓风机： 耐高温长轴耐高温电机及多翼式风轮

电机安装： 顶部，侧部

门扣： 合金承重铰链及上下搭扣式拉杆

出厂配件： 产品说明书、.售后维修保障卡、产品合格证

鼓风系统-----优化的风道设计，采用耐高温鼓风机配离心式风叶，涡轮式循环送风，避免任何死角，可使箱体内热风分布更加均匀，更节能更静音，更好的保证良好的操作环境，风速风压均符合试验标准，符合及国内环保要求，所有部件具有较高的可靠性及兼容性，安装保养及维修方便。

加热系统-----采用电加热方式，加热速度更快，加热管分布合理，系统完全独立，不影响控制线路，温度控制功率均由电脑演算，根据箱内温度高低自动控制加热输出功率，以达到高度效率高的用电需求，更加环保更加节能。

温控系统-----采用微电脑数显智能数显温控仪，带PID调节，数显时间继电器，度高，直观醒目，与固态继电器配合具有连续调整功能，当温度达到预置值后，由继电器接受温控仪输出讯号源节制，温度只能局限于PID温区范围内细浮动进行恒温动作，提高了箱内温度度，电路装有超温保护器，当仪表失灵或操作失误而引起温度超出设定值时，保护器立即切断控制电源，以保证箱内产品，超温保护器可在核定范围内进行调整。

保温效果-----良好的隔热技术，密封效果显著，箱体外基本保持室内正常温度，对环境温度影响较小。

保护系统-----漏电保护，线路保护，短路保护，过载保护，相序保护，超温保护。

电器配置：（可根据客户要求定制）

温控仪：套智能数显温控仪自动控温，控温度0.1-1度，带PID调节。