

南阳电热恒温烘箱

产品名称	南阳电热恒温烘箱
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	内胆材质:不锈钢 温控:智能数显 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

南阳烘箱，南阳恒温烘箱，南阳电热烘箱，烘箱

该烘箱区别于普通手推台车式烘箱，适用重型制品烘烤，如变压器浸漆固化，大型电机绕组绝缘漆烘干，人造大理石硬化，汽车部件烘烤，零件烘干，烤漆涂层固化，桶装化学原料烘干，油脂融化，亚克力有机玻璃加热软化等烘烤，烘干，固化，干燥，热处理等工艺。

定制规格及材质要求

- 1、烘箱内部工作室尺寸（深×宽×高）mm：3200×2500×2200；可定制任意尺寸
- 2、工作室内胆材料：1.2mm厚度的201不锈钢板材料；
- 3、外壳材料：1.2mm厚度的优质冷钢板材料，颜色由客户选定；
- 4、风板材料：1.2mm厚度的优质304不锈钢板材料制成，两侧风板打孔；
- 5、增强材料：2.0mm厚度槽型优质冷钢板加强；
- 6、框架结构采用12#、10#等型号槽钢和6#、5#等型号角铁制作而成。
- 7、保温材料：厚度120mm硅酸铝纤维保温棉，保温性好，外壳温度 60 ；

- 8、门结构：*门，局部加强，安装门杆，硅酸棉条密封，保温效果好；
- 9、烘箱内部制作两条18KG/m钢轨，外延4.0米，便于机动小车进出，小车承重 1.5t；
- 10、机动台车采用4号机组双链轮、14#槽钢、12mm钢板、保温棉等制作而成，厚度为100mm；
- 11、台车轴承选用SN315，制作时轴壳与垫板攻丝连接，后焊于槽钢。
- 12、烘箱表面光滑，无毛刺，烘箱吊装可靠。
- 13、所有结构件：角铁；槽钢按国标采购，负公差在10%以内。冷钢板；不锈钢板，负公差在5%以内。

四、温度参数

- 1、常用工作温度：室温—250 ；
- 2、温度：300 ；
- 3、控制度： ± 1 ；
- 4、温度均匀性： ± 5 。

五、循环系统

- 1、热风循环：烘箱顶部鼓风，两侧风道，两侧加热，强压式热风循环，使工作室温度更均匀；
- 2、电机功率1.5KW/380V；3台，1400转/分，烘箱304不锈钢长轴、低噪音电机配烘箱304不锈钢风叶。

六、进气排气

- 1、进气系统：进气2个，安装在烘箱背部，可调节进气大小；
- 2、排气系统：排气3个，口径100毫米，安装在工作室顶部，可手动调节排气大小。