

立式手烧热风炉 组装锅炉

产品名称	立式手烧热风炉 组装锅炉
公司名称	常州市广耀热能设备厂
价格	.00/个
规格参数	安装方式:组装锅炉 品牌:广耀 型号:JRF燃煤热风炉
公司地址	武进区洛阳镇管城村
联系电话	0519-88551398 13606118155

产品详情

安装方式	组装锅炉	品牌	广耀
型号	JRF燃煤热风炉	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	出口压力	中压
锅炉用途	工业锅炉	结构形式	立式

概述

该炉采用了集燃烧与换热为一体、以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术。烟气和空气各走其道，加热绝对无污染，热效率高达65~80%，升温快、体积小、安装方便、使用可靠，且价格低(与1吨锅炉相比，该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半)。采取了耐高温措施，从而使其寿命比列管式热风炉大大提高，输出热风温度可达300摄氏度，采用特殊设计输出热风温度可达500-800摄氏度，同时采用了烟气纵向冲刷散热片和负压吸式排烟方式，换热部位不积灰尘，无须清理，热性能稳定。可使用各种煤或材作燃料，并配有二次进风装置，燃烧完全。该炉的个项技术经济指标均达到了国内领先水平。该炉为通用性热风加热装置，与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食，种子，饲料，果品，脱水蔬菜，香菇，木耳，银耳，茶叶，烟叶等农产品，食品，医药药品，化工原料，轻重工业产品的加热除湿。还可用于各种设施的加热以及库房除湿。

技术参数

型号	输出热量 (kj/h)	输出风量 (m3/h)	输出温度 ()	耗煤量 (kg/h)	烟气引风机型号
jrf4-2.5	1.045 × 10 ⁵	1500-560	60-200	10-12	炊事用鼓风机80-100w
jrf4-4	1.672 × 10 ⁵	3500-930	60-200	14-17	炊事用鼓风机200-300w
jfr4-8	3.344 × 10 ⁵	5600-1480	60-200	18-24	y5-47 no2.8c 1.1kw
jrf5-15	6.270 × 10 ⁵	12000-2160	60-250	40-45	y5-47 no4c 2.2kw
jrf5-30	12.54 × 10 ⁵	25000-4330	60-250	80-85	y5-47 no4c 3.0kw
jrf5-40	16.72 × 10 ⁵	28000-5600	60-250	115-125	y5-47 no4c 3.0kw
jrf5-60	25.08 × 10 ⁵	45000-8660	60-250	160-170	y5-47 no4c 5.5kw
jrf6-80	33.44 × 10 ⁵	83000-12500	60-350	240-250	gy2-1 11kw
jrf6-160	66.88 × 10 ⁵	134400-23000	60-350	480-490	gy4-1 18.5kw

jrf6-200	83.60 × 105	170000-28000	60-350	600-620	gy4-1 18.5kw
<p>1. 输出温度指输入温度在20 时的温升值。2. 输出温度高于300 时，热风炉内壁采用不锈钢等耐高温材料制造，价格另议。3. 煤的燃烧值按22990kj/kg计算。4. 设备布置图来函备索。5. 输出温度在特殊设计时可达500 -800 ，价格另议。</p>					