

表面喷塑不锈钢防爆接线箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 表面喷塑不锈钢防爆接线箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 1800.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址) |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

表面喷塑不锈钢防爆接线箱主要分类

防爆配电箱分为:防爆照明箱,防爆动力箱,防爆控制箱,防爆控制柜,防爆配电柜,防爆操作箱,防爆开关箱,防爆启动箱,防爆电机起动机,防爆软启动,防爆变频器,防爆星三角起动机,防爆自耦降压起动机,防爆磁力起动机,防爆电源插座箱,移动式防爆箱等

A、外壳采用铸铝合金压铸成型,表面喷塑。主腔采用隔爆型结构,接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、防爆控制按钮、防爆信号灯等。配电箱采用模块化设计,各种回路可以自由组合,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定。

B、非标配电箱:外壳采用钢板焊接成型,表面喷塑。分主腔和接线腔,均采用隔爆型结构,内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件,通过操作壳盖上的手柄实现分合,动作性能可靠,并设有分合显示信号灯。进出线采用钢管或电缆布线均

可,进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。其它材料及外形均可根据用户要求订制。

表面喷塑不锈钢防爆接线箱安装与使用

5.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;

5.2安装及维修前必须切断前级电源;

5.4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换,以确保防爆性能可靠;

5.5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;

5.6配电箱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;

5.7非电工人员严禁开盖维修、检查。

随着石油、化工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展,防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用广泛的照明灯具,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。具体概括使用场所如室内,外工作场所,中国煤炭行业,中石油,中石化,中海油,电力,冶金,铁路,钢铁,船舶,部队,*消防,化工,场馆,交通运输,及大型企业适用需要。