

防爆降压启动配电柜

产品名称	防爆降压启动配电柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆降压启动配电柜特点1..防爆系列产品开关手柄可制成金属材质,常规为PC塑料;2.产品的特点1..防爆系列产品开关手柄可制成金属材质,常规为PC塑料;2.密封条采用现浇发泡一次成型先进工艺,具有较高防护性能;3.立式应配对应落地支架;4.开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构;5.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。6.总开关分开关操作面板颜色区分明显,便于现场识别;7.有特殊要求可特制密封条采用现浇发泡一次成型先进工艺;

1区、2区危险场所。A、B、IIC类爆炸性气体环境。可实现照明,动力配电,也可实现多路降压启动配并可实现计量和监测控制.

防爆降压启动配电柜1、外壳采用优质钢板焊接成型,内装各种防爆电器,可按照用户提供的电器原理图及主要技术参数定配电柜的外形尺寸并选用相应的防爆电器,可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。常见方案举例:(一)、多路动力(照明)配电通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电箱及数个防爆接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。380V 630V,50Hz.(二)、多路电磁启动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合,可在电压380V的三相交流50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制,并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。(三)、多路降压启动配电将防爆降压启动箱置于防护柜中,实现对交流50Hz、电压为380V,电路中容量为95KW及以下的三相笼型电动机的不频繁降压启动,具有短路、缺相、过流堵转等保护功能,可用手动、自动和远控等多种方式来控制