

防爆电机降压启动控制柜

产品名称	防爆电机降压启动控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1900.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一、防爆电机降压启动控制柜安装路径的要求:

(1)防爆配电箱主线路的路径尽量选择捷径,地形地貌不复杂,投资较少。

(2)尽量少占用农田,避开洼地、易冲则地份、地面沉陷、不稳定斜坡等地质灾害隐患K域。避开易被车辆碰到的地方;

(3)避开易爆易燃等危险源物品的生产存储场所。

(4)尽量把防爆配电箱的电线路架设在交通便利的地方,方便与施工道路的运行维护。

(5)路径选择既要顾及宅的重要.也要考虑今后的发展中城市规划和电网规划,也要为以后的发展留有一定的宽度。

防爆电机降压启动控制柜简介:

- 1 适用于控制多台电动机,也可作为照明或仪表配电。
- 2 钢板焊接制造而成,表面喷塑。
- 3 内装电器元件可根据用户要求。
- 4 可在箱面操作或远程操作,也可两地操作。
- 5 可增加状态指示灯。
- 6 输入:3P+N+PE,输出:3P+N+PE
- 7 可钢管或电缆布线,电缆布线须配电缆夹紧密封接头。
- 8 可根据用户要求

基本参数:

- 1 防爆标志:Exed BT6*Exed CT6

2 防护等级:IP55、 IP65

3 防腐等级:WF1、 WF1

4 使用类别:AC-3、 AC-4

5 额定电压:220V/380V

6 额定电流:10A-100A

7 电缆外径: 10mm~ 26mm

8 进线口螺纹:G3/4" ~G1 1/2"

工作原理

控制器是由主电路,控制电路和指示电路三部分组成。接通电源,指示灯HW亮,表示整机通电。当阀门在全开和全关之间的位置时,阀开指示灯和;阀关指示灯;都不亮。按下按钮SO,交流接触器KO吸合,触点接通电机电源,阀门开启,当阀门达到全开位置时,凸轮触压行程开关SLO,使其常闭触点断开,使该电路切断交流接触器KO断电停止工作,电机停止转动。同时SLO的一组常开触点闭合,阀开指示灯HG亮。表示阀门在全开位置。阀门的关闭原理与阀门开启的原理相同。

