青岛美标矩形管ASTM-A6

产品名称	青岛美标矩形管ASTM-A6
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5450.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM 材质:A500GR.B 产地:天津
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

青岛美标矩形管ASTM-A6S235JR方管的化学成分：S235JR碳 C：≤0.17S235JR锰 Mn：≤1.40S235JR磷 P：≤0.035S235JR硫 S：≤0.035S235JR铜 Cu：≤0.55S235JR氮 N：≤0.012S235JR：< 0mmS235JR钢板：3-100 mm抗拉强度（σb/MPa）：360-510屈服强度（σs/MPa）：≥235伸长率δ（%）：≥26标准：国产、进口(日本、美国、南韩、英国、德国、瑞典等)所有产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范,SGS报告和材质证明。S235JR密度有三种，包括真密度、似密度和有效密度。美标方矩管尺寸表：美标/欧标/澳标/英标 方 管 现 货 资 源 表品名　　规格　　材质　　产地　方管
60*60*4-6　A36/S275/G300 美欧英澳　方管 80*80*4-8　A36/S275/G300
美欧英澳　方管 100*100*4-8　A36/S275/G300 美欧英澳　方管
120*120*5-12 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 140*140*5-12 A36/S275/G300
美欧英澳 方管 150*150*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 160*160*5-16
A36/S275/G300 美欧英澳 方管 180*180*5-16 A36/S275/G300
美欧英澳 方管 200*200*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 250*250*5-16
A36/S275/G300 美欧英澳 方管 300*300*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管
350*350*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 400*400*5-16 A36/S275/G300
美欧英澳 矩形管 100*50*4-10 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管 120*60*4-12
A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 140*60*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管
150*70*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管 180*80*4-16 A36/S275/G300
美欧英澳矩形管 200*100*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 250*100*4-16
A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 250*150*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管
300*150*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管 400*200*4-16 A36/S275/G300
美欧英澳 矩形管 400*300*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管 500*300*4-16
A36/S275/G300 美欧英澳美标方管：二.美国锻造未来趋势美国锻造协会简称FIA，总部于俄亥俄州克理芙兰市（Cleveland,Ohio），该协会是北美锻造业的代表组织。会员涵盖美国、加拿大和墨西哥锻造厂。在北美估计约有335家独立锻造厂。FIA会员占55%共有185家。至于实际锻造从业人员则无实际调查，但估计约有35人。锻造总产值超过75亿美金。大约有9%的金额乃依客户订单制造的产品，锻造后售予与锻造厂非关系企业的客户。就过去三年的平均来分析总产值：51亿美金为闭模成型锻件包含冷锻和温锻。6仟万的自由锻。6仟3佰万的无缝环锻件。以重量分析其结果为：178万吨的钢铁闭模锻造制品。万磅

的非铁金属的闭模锻造品。吨钢铁和21磅的非钢铁自由锻件。环锻的材料重量则没有统计。以客户来分析成型锻件的几个主要终使用市场其结果如下：34%应用于汽车工业包含轻卡车及摩托车。%用于航天包含喷气引擎，飞机结构件及太空航具。%用于重型卡车从到八级的重卡到巴士和拖车。用范围本标准适用于采用钻杆托盘成井的石棉水泥管井的施工的方法。材石棉水泥井管使用的选择与质量要求，应符合GB341—82《石棉水泥井管》中的规定。装、运输、装卸和存放3.1管子必须妥善包装，每根管子捆扎不应少于三个部位，管子两端必须严加保护。用各种运输工具运送管子时，必须设法使管子固定。在运输过程中，应减少震动，防止碰撞，装卸时严禁抛掷，不自由滚落。不得用撬棍插入管口内撬抬管子。2管子的堆放场地必须坚实平坦，不同级别、不同规格的管子，应分别堆放。高密美标矩形管ASTM-A6