

美标方管200x100美标方管型号规格表

产品名称	美标方管200x100美标方管型号规格表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5450.00/吨
规格参数	执行标准:ASTM 材质:A500GR.B 产地:天津
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

美标方管200x100美标方管型号规格表美标方管规格：1/2 ” ~24 ”

欧标方管厚度：S355JRH、S275JR、S235JR、S275JRH、S275J0H、S235JRH、S355JR TEL：SCH05~SCH160

欧标方管标准：DIN EN 10210 (Europe) Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels

DIN EN 10219 (Europe) Cold formed welded structural hollow sections of non- alloy and fine grain steels

欧标方管证书：CE EN10210-1:2006 CE EN10219-1:2006 CE EN10204.3.1 CE

EN10204.3.2美标方管尺寸表：美标/欧标/澳标/英标 方管 现货 资源 表品名 规格

材质 产地 方管 60*60*4-6 A36/S275/G300 美欧英澳 方管

80*80*4-8 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 100*100*4-8 A36/S275/G300

美欧英澳 方管 120*120*5-12 A36/S275/G300 美欧英澳 方管

140*140*5-12 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 150*150*5-16 A36/S275/G300

美欧英澳 方管 160*160*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 180*180*5-16

A36/S275/G300 美欧英澳 方管 200*200*5-16 A36/S275/G300

美欧英澳 方管 250*250*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管 300*300*5-16

A36/S275/G300 美欧英澳 方管 350*350*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 方管

400*400*5-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 100*50*4-10 A36/S275/G300

美欧英澳矩形管 120*60*4-12 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 140*60*4-16

A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 150*70*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管

180*80*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管 200*100*4-16 A36/S275/G300

美欧英澳 矩形管 250*100*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 250*150*4-16

A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 300*150*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳矩形管

400*200*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳 矩形管 400*300*4-16 A36/S275/G300

美欧英澳矩形管 500*300*4-16 A36/S275/G300 美欧英澳美标方管：实验结果分析膨润土配比为0.

8%时，基准样落下强度为4.7次/个（该强度已不能满足生产要求）。而赤铁矿粉分别配入15%、20%时，落下强度分别为6.5次/个和8.2次/个，配入20%时已高出生产时对该强度指标的要求。这说明还有进一步降低膨润土用量的可能。由于赤铁矿粉粒度较细，-200目达96%，从检测结果看，分别为550 和630 而基准样为700 。配入赤铁矿粉后，粒度变细，成球时吸水量增加，受脱水速度的影响爆裂温度有所降低。

美标方管200x100x6美标方管型号规格表