

GPZ (KZ) 2.5DX桥梁盆式橡胶支座 株洲双向滑动铰支座 发货快 定制

产品名称	GPZ (KZ) 2.5DX桥梁盆式橡胶支座 株洲双向滑动铰支座 发货快 定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(4)要严格控制盖梁及墩台帽施工。支座垫石应分两道工序精细施工，控制其轴线、标高和平整度。墩台顶面应去除浮尘，表面应清洁、平整无油污。一般梁底必须埋设钢板，钢板要设计规范要求。2、注意梁底预埋钢板尺寸及锚固螺栓位置。对于GPZ系列盆式橡胶支座构造特点的说明：GPZ系列盆式橡胶支座的盆式橡胶支座，采用不锈钢板和聚四氟乙烯，可阻力。纵向活动支座采用中间导向措施，能适应梁体旁弯变形的需要。纵向活动支座中间导向，与目前内普遍采用的槽形上支座板型式相比，不但了重量，而且铸钢件数量。

铁路桥梁盆式活动支座设计考虑因素：1.目前，常用的铁路桥梁盆式活动支座种类繁多，因桥梁强度、设计荷载等级、桥面连续情况、桥梁纵横向坡度、气候和地震条件、结构形式等因素的不同可采用不同形式，设计者zhi有很好地了解铁路桥梁盆式活动支座准确的设计参数，才能选取的支座，才能既做到设计合理，同时又铁。盆式桥梁橡胶支座的安装：（1）、盆式桥梁橡胶支座有多向活动和单向活动之分，多向活动支座上下钢板应根据实际需要做成方形或圆形均可，下钢板放置支座处就扣5mm深度凹槽以放置支座。（2）、单向活动支座顺桥向位移量与多向活动支座相同，横桥向位移量为顺桥向位移量十分之一，所以当横桥向位移量不大时，可选择单向活动支座。

3、支座的构造简单、重量轻、价格便宜。具有明显的经济效果。4、支座建筑高度低，对桥梁设计非常有利。GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座安装：1、在进行GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座：当施工单位在桥梁上下部构造在施工中，将盆式橡胶支座安装位置应预埋比本系列支座顶、底板大的钢板，并有可靠锚固措施。KQGZ抗震球型钢支座特点1、KQGZ抗震球型钢支座要承受拉、压、剪力，在巨大的随机地震力的作用下，只要上、下结构本身不，就不会发生落架、落梁等后果，具备能抗地震烈度9级的能力，

所以特别适用于高烈度地震区的设防。球型支座技术参数1、支座竖向承载力分为十四个级别；2、设计转角可达到0.08rad3、支座的抗水平力为竖向承载力的20%；4、支座抗竖向拉力：GJGZ型、GKGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%；GJQZ型、GKQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；5、支座系数 $\mu = 0.03$ （-25 ~ +60）。