

# GPZ ( II ) 3SX盆式橡胶支座 濮阳钢结构连廊支座 优良材质 定制

产品名称	GPZ ( II ) 3SX盆式橡胶支座 濮阳钢结构连廊支座 优良材质 定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

目前采用的复合型隔震支座包括橡胶支座与支座的并联使用、橡胶支座和阻尼器的并联使用等，也包括同时具备弹性水平恢复力与阻尼的复合隔震装置。盆式橡胶支座是由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成的。那么连廊抗震钢支座有哪些作用呢。KZ抗震球型钢支座产品特点KZ抗震球型钢支座是依据GB/T《球型支座技术条件》和GB《建筑抗震设计规范》研制而的一种新型支座。KZ抗震球型钢支座的特点1、抗震球型钢支座可万向转动、承载，能很好地上部结构各种荷载所产生的反力的转动、传递、要求，保证反力合力明确、集中、安全可靠。

(2)支座安装前。用环氧砂浆灌筑地脚螺栓和支座底面垫层。(6)在梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到设计强度后，在张拉梁体预应力之前。应拆除上、下支座的连接钢板，以防止约束梁体的正常转动。(7)拆除上、下支座的连接钢板后，检查支座的外观有无破损现象，并及时安装支座的外防尘罩。5、落梁采用与相逆的工艺法，技术指标的控制完全相同。在指挥员的统一指挥下，各操作手同时放松千斤顶使梁体慢慢落下；并检查各支座的位置是否及受力后的牢固情况。6、为了保证各千斤顶均衡抬升要统一指挥，各别达到千斤顶在统一抬升前均能由于垫板缝隙和钢板弹性变形影响，确保整体抬升一致。

盆式橡胶支座比板式橡胶支座好在哪里原料对系数的影响：板式橡胶支座厂家都是由橡胶板、橡胶胶料与加劲钢板层叠硫化叠加而成的，因而不可防止的要考虑到橡胶的老化问题，橡胶的老化问题会缩短橡胶板式支座的运用寿数，板式支座的运用时刻。回落时统一回落，保持回落的高度和受力均衡。(1) 支座垫石修整，用2个100T柱形千斤顶在梁底两侧即腹板底部安放好千斤顶，（是联动）同时顶起箱梁，至能取下为准，此时箱梁底距帽梁顶约16—16.5cm,支座垫石表面距梁底亦应7cm左右。在桥梁的设计中

，制作的作用和功能大致可以列为如下几点：a.通过GPZ(II)3SX橡胶支座可以安全可靠地将桥梁上部结构的荷重传递到桥墩，桥梁体可以在足够的承载力、温差和混凝土收缩以及活载荷作用下变形；b.通过加强对GPZ(II)3SX橡胶支座的设计和应用，可以有效减振和隔振；c.如果遇到地。