

昆山纸护角 50*50*4

产品名称	昆山纸护角 50*50*4
公司名称	昆山市贝特福包装材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:50*50*4 类型:纸护角
公司地址	玉山镇城北广福村十组
联系电话	86 0512 57983234

产品详情

规格 50*50*4 类型 纸护角

纸护角 paper edge board 纸护角又称护角板和纸角铁，由纱管纸和牛卡纸制成，是理想的新型绿色包装材料，符合环保要求。具有抗压性，重量轻，成本低等特点。可在搬运、入库和运输过程中，能对产品的边缘和角落进行有效的保护，能与托盘配套使用，提供牢固的整体包装，防止货物倾斜、倒塌，能增强纸箱的叠放强度，防止打包带对产品的伤害。广泛应用于电子电器、高科技产品、家俱、地板等产品的包装和运输。纸护角产品质量1. 外观a.

纸护角表面光滑、平整坚固，面纸无皱褶、无脱胶、无破损、无污渍。b.

纸板叠层无脱胶，无胶水渗出，剥离时纸板粘合面不应分离。c. 纸护角两端面切割边齐整、光滑平整、无明显的毛刺，且相互垂直。纸护角表面应平整，每米长的单根纸护角轴向翘曲不得大于15mm。2.

偏差

项目允许偏差厚度 $\pm 0.3\text{mm}$ 宽度外宽 $\pm 1\text{mm}$ 长度当 $l \leq 500$ ， ± 1 当 $l > 500$ ， ± 2 角度外角 $90^\circ \pm 3^\circ$

3. 硬度a. 纵向抗压力：标准规格1000*50*50*5mm纵向抗压力不低于200kg。b.

抗弯力：标准规格1000*50*50*5mm纵向抗压力不低于100kg。4、常用的规格尺寸如下：

50*50*5mm

5、纸护角使用介绍

侧面保护

可把货物固定在托盘上，同时也起保护作用。

环绕护角板

可弯曲的环绕护角板保护筒型产品的内缘及外缘。

终端保护

保护两端易损坏的地方，即能固定产品又可以防止打包带带来的损害。

边缘保护

保护产品以防捆绑的损害。

边角保护

用保护角把产品所有的边角保护起，以便在整个搬运操作过程中保护和支撑产品。

u型护角板

是为特殊需要的客户生产的，使产品边缘及角得到充分保护。

全角保护

边缘板能从各面把产品包在一起，使其更坚实牢固。

自动粘合

可把护角板在捆绑前粘在角上，方便包装 我公司专业生产各种规格纸护角。

纸护角可在搬运、入库和运输过程中，能对产品的边缘和角落进行有效的保护、并可加固托盘上的产品。纸护角使用溶水胶作为粘合剂，使其很容易回收再循环，对环境无害。对大多数的包装材料来说，回收再循环是当今的一个标准。

纸护角使用范围：1、增加角的强度 纸护角可加固盒子内部以增加叠放强度。2、全部角落的保护 纸护角能从各个面把产品包在一起，使其更结实牢固。3、边角保护 用纸护角把产品所有的边角包起，可以在整个搬运操作过程中保护和支撑产品。4、边缘保护 纸护角可把货物固定在托盘上，同时也起保护作用。5、边缘保护 保护产品以防捆绑的损害。 我公司可以生产纸护角的规格为：20*20*2——90*90*8。