

磨砂PET片材 (0.125MM)

产品名称	磨砂PET片材 (0.125MM)
公司名称	宁波东佳塑胶科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:PET薄膜 用途:电器用 厚度:0.125 (mm)
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波市鄞州区广博国贸中心19楼
联系电话	86 0755 21634503 15988640001

产品详情

材质	PET薄膜	用途	电器用
厚度	0.125 (mm)	宽度	610 (mm)
拉伸性能	好	厂商/产地	进口
抗冲击性能	好	生产工艺	其他工艺
撕裂性能	好	外观	好
卫生性能	好	阻隔性能	好

磨砂pet薄膜功能与用途及应用:

[磨砂pet薄膜](#)

是一种高质量的单面砂面的胶片,它有片状和卷状两种包装.常规厚度135um、200um、260um,常规宽度610 mm,也可以依据客户要求规格分切或切片.磨砂pet可以应用在以下领域做基片:薄膜开关、仪表盘面板、铭板、家用电器面板、遥控器开关.

磨砂pet薄膜主要优点:

- 1、卓越的耐摩擦、耐刮伤和耐化学试剂性能;在开关面板上具有寿命长和高耐弯折的机械特性.
- 2、具有可打凸的特性;很容易印上透明窗口.良好的热稳定性,当丝印上多种颜色时,可解决套色的困扰.
- 3、在材料印刷面已经做特殊的化学处理,因而对油墨有极好的附着力.

磨砂pet薄膜性能

- 1、化学性能 能耐以下化学溶剂:酒精、弱酸、弱碱、硅酯、烃、碳氢化合物、丙酮、家用清洁剂等
- 2、机械性能 开关寿命>60万次mit 弯折寿命>20000次横向弯折

3、性质特征 雾度 50% (± 5%) 光完全透过率 89% (± 2%)

4、物理特性 铅氏硬度约2h ~ 3h

5、热稳定性能良好

6、不宜长时间在uv灯光下照射