

壁挂式气体报警器 沈阳声光

产品名称	壁挂式气体报警器 沈阳声光
公司名称	沈阳声光报警仪器制造有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈阳声光 型号:JB-QB-2003D 类型:壁挂式
公司地址	沈阳市皇姑区太白山路 7 6 号
联系电话	024-86380258 13909837320

产品详情

品牌	沈阳声光	型号	JB-QB-2003D
类型	壁挂式	工作电源	2A/220V
报警方式	声光报警	环境温度	0—40 ()
环境湿度	90%RH (%)	安装尺寸	无
保护面积	0—100%LEL		

本机系区域壁挂式检测报警控制系统，采用热催化烧烤式传感器。适用于油田化工，冶金焦化，气站，电力，制药等行业中爆炸性工业环境的可燃性气体泄露报警。型号：jb-qb-2003djb-qb-2003b2 jb-qb-2003b3 jb-qb-2003b4

系统探测器为隔爆型防爆设计，传感回路灵敏性高，抗干扰能力强。检测电路采用组合逻辑器件进行线性校正，使显示误差小于+-5%。当气体浓度达到25%lel时，进行第一声光报警，同时记忆报警通道和下限报警的报警时刻。当浓度达到50%lel时，进行第二声光报警，同时接通（风机、音响等）外控设备。

主要技术指标：量程：0—100%lel。报警点：低报警点25%lel，高报警点50%lel。报警方式：声光报警报警精度：95%响应时间：30秒恢复时间：60秒使用环境：温度0—40 ，湿度 90%rh传感器寿命：二年外控容量：2a/220v防爆等级：探测器：exd ct6工作电压：ac220v ± 15% (50hz) 功耗： 200w