

热镀锌丝杠|热镀锌通丝杆|热浸锌全扣丝牙条

产品名称	热镀锌丝杠 热镀锌通丝杆 热浸锌全扣丝牙条
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

滚珠丝杠和螺纹丝杠的区别：

- 1、从作用上，两者相同。
- 2、从效果上，滚珠丝杠用于精密传动，效率高，传动灵活，精度保持性好；滑动丝杠精度差，效率低，发热大（长时间用时需冷却），寿命短。
- 3、从应用上，滚珠丝杠多用于数控机床、定位工作台等需要精密定位传动的场合，多配合伺服马达或步进马达使用；滑动丝杠一般仅用于传递力、无较高定位要求且不长时间连续使用的场合。滚珠丝杠副的选型和计算涉及刚度、定位精度、压杆稳定性等多项指标

丝杠螺纹分类：米制丝杠螺纹，英制丝杠螺纹，公制丝杠螺纹，梯形丝杠螺纹，三角丝杠螺纹，锯齿丝杠螺纹，方牙丝杠螺纹等。

根据丝杠在机械上所起的作用、对精度的要求以及它随载荷的大小，可分为普通丝杠（梯形丝杠精度为7~9级，滚珠丝杠为D~H级）和精密丝杠（梯形丝杠精度6级以下，滚珠丝杠为C级）。根据热处理情况又可分为淬硬丝杠（硬丝杠）和不淬硬丝杠（软丝杠）。丝杠加工认准钛浩，品质保障，丝杠材料首先要原材料的验收，应按照国家标准逐项进行检验，特别是原材料的表面质量（主要是对原材料的外观、形状、表面缺陷）检验、化学成分检验和内部质量（即内部组织缺陷，如疏松、夹渣、偏析、脱碳等）检验，合格后方能投产。