

# 飞利浦三防灯(防水支架+防爆灯管)

产品名称	飞利浦三防灯(防水支架+防爆灯管)
公司名称	汕头市胜达电器有限公司
价格	360.00/套
规格参数	型号:TCW097/2*20w 类型:防爆照明灯 防护等级:IP66
公司地址	汕头市杏花路2号一至二层
联系电话	0754-82909888 15014300153

## 产品详情

型号	TCW097/2*20w	类型	防爆照明灯
防护等级	IP66	光源类型	防爆管
光源功率	TLX20/40W ( W )	电压	220 ( V )
主要适用范围	工厂、超市、餐厅、学校、医院、地下停车场、仓库、走廊、高架		

标准防水防尘灯具tcw097系列材质 灯具本体采用乳白聚碳酸酯制成  
灯罩采用透明聚碳酸酯制成 不锈钢夹扣和安装托架特点 高品质  
聚碳酸酯灯具.抗冲击.耐高温.坚固耐用 光源采用tl"d18w/36w/58w.tl5  
14w/28w/35w荧光灯 安装便捷.无需任何工具即可将灯具安装在托架  
上 特别设计的夹扣.可有效防止灰尘和水进入灯具 方便维护和更换  
光源 安装方式:吸顶或吊装防护灯级 : ip66电器绝缘等级 : class i灯具  
制造依据:iec598适用场所 : 工厂.走廊.超市.大卖场.餐厅.学校.医院.地  
下停车场.仓库以及其它室内公共场所照明

tcw097/228	tcw097/236
灯具尺寸单位 : mm4	

灯具型号	光源	镇流器	净重(kg)	包装尺寸	每箱数量	
tcw097	1 × tld 18w2 × tld 18w	iicebs	2.1	664 × 109 × 99	1	
			2.6			
	1 × tld 36w2 × tld 36w		2.9	127 × 108 × 99		
			4.8			
	1 × tld 58w2 × tld 58w		4.9	157 × 108 × 99		
			6.2			
	1 × tl5 14w2 × tl5 14w		hfaebs	2		664 × 108 × 99
				2.4		
	1 × tl5 28w2 × tl5 28w			2.8		1274 × 108 × 99
				4.6		
	1 × tl5 35w2 × tl5 35w			4.8		1574 × 108 × 99
				6		

### 飞利浦防爆灯管 tlx lx20w/33

特征: 防爆、寿命长、启动快、安装维修方便、可靠性强

规格: tlx 20w/33, 40w/33, 65w/33特点: 独角防爆灯管, 又称瞬时启动荧光灯。它克服了传统荧光灯启动时产生电火花以及使用时对周围电器的干扰, 具有防爆、寿命长、启动快、安装维修方便、可靠性强等特点。配用相应的镇流器, 可广泛应用于煤矿、石油、化工、制药、军工等有可燃性气体或粉尘的场所。