

钟祥市铝合金盐雾试验 交变盐雾检验

产品名称	钟祥市铝合金盐雾试验 交变盐雾检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	铝合金盐雾试:交变盐雾检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。其盐雾环境的氯化物的盐浓度，可以是一般环境盐雾含量的几倍或几十倍，使腐蚀速度大大提高，对产品进行盐雾试验，得出结果的时间也大大缩短。在人工模拟盐雾环境条件下试验，只要24小时，即可得到相似的结果。

人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。

标准 盐雾试验标准是对盐雾试验条件，如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和PH值等做的明确具体规定，另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。同种产品采用哪种盐雾试验标准要根据盐雾试验的特性和金属的腐蚀速度及对盐雾的敏感程度选择。下面介绍几个盐雾试验标准，如GB/T2423.17—2008《电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka：盐雾试验方法》，GB/T2423.18—2000《电工电子产品环境试验 2部分：试验试验Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液)》，GB5938—86《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》，GB/T1771—91《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》。

盐雾试验的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量，而盐雾测试结果判定正是对产品质量的宣判，它的判定结果是否正确合理，是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。盐雾试验结果的判定方法有：评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。影响盐雾试验结果的主要因素包括：试验温湿度、盐溶液的浓度、样品放置角度、盐溶液的pH值、盐雾沉降量和喷雾方式等。

盐雾腐蚀检测

盐雾腐蚀检测是一种利用盐雾试验设备，所创造出的人工模拟盐雾环境条件检测金属、金属覆盖层或金属合金制品抗腐蚀能力的一类可靠性环境试验。

检测项目 检测项目：

中性盐雾试验(NSS)、酸性盐雾试验(ASS)、交变循环盐雾、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)。

覆盖范围：汽车产品、航空器材、船舶材料、金属材料、金属螺栓、五金件、零金属配件、建筑材料、电子电气零部件。

检测标准：GB/T 10125、ISO 9227、ASTM B117、ASTM B368、GB/T 12967.3、GB/T 1771、GB/T 6461、GB/T 2423.17、IEC 60068-2-11 GB/T 2423.18、IEC 60068-2-52。