

可卸式橡胶止水带图纸图样

产品名称	可卸式橡胶止水带图纸图样
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

关于可卸式橡胶止水带的主要材质为橡胶，有时候也会采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶制作，但氯丁橡胶、三元乙丙橡胶的材料成本较高，橡胶材质的可卸式橡胶止水带基本可达到工程要求，所以较多时候选用橡胶材料制作。

可卸式橡胶止水带安装位置：

有朋友可能会问可卸式橡胶止水带的安装在哪里，卸式橡胶止水带一般在构筑物变形缝外面，安装在预埋角钢上，安上钢压条再用螺栓固定。所有可卸式橡胶止水带安装完成后，在外面的支撑角钢上再安装一层钢盖板，整个安装过程基本完成。小编附张可卸式橡胶止水带安装图，让大家更清楚每个细节。

可卸式橡胶止水带它能在瞬间止水，具有柔韧性、遇水膨胀等特性，在丙凝防水层外加一道高分子密封腻子防水层，此腻子具有零下20度，零上60度不变性与混凝土、橡胶、塑料及各种金属材料紧密粘贴止水密封，外侧加一道可卸式止水带，在预埋角钢面层均匀铺设高分子密封腻子层，盖上橡胶止水带，压上槽钢，然后对螺栓进行紧固就可以了，缝口均需用钢板封口，避免人为破坏防水层。

根据加工材质分类主要分为橡胶止水带、塑料止水带等种类；橡胶材质类产品有高弹性，伸缩变形恢复的特征，在工程具体要求方面与其他产品不同；塑料止水带类产品有充分利用树脂具有的弹性变形特性，在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

可卸式橡胶止水在应用的时候非常方便，非常受[橡胶止水带厂家](#)的客户欢迎，因为可卸式，在安装的时候非常便捷，在安装的时候主要是需提前安装预埋螺栓，要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上，并浇筑预埋混凝土内部，该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度；

变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角，圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定，以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准；预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管；

可卸式橡胶止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法，在止水带安装过程中不能用力拉扯止水带，止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以确保严密性。