

pe板A聚乙烯煤仓耐磨衬板A高分子螺旋输送机衬板

产品名称	pe板A聚乙烯煤仓耐磨衬板A高分子螺旋输送机衬板
公司名称	山东雅天新材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:雅天 型号:定制 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县相衙镇大刘普村（注册地址）
联系电话	17660810320

产品详情

pe板A聚乙烯煤仓耐磨衬板A高分子螺旋输送机衬板

超高分子量聚乙烯板生产工艺：1、原材料的选用原材料的优劣决定了板材产品的品质。选用分子量300万以上优质的原材料加以科学的配方，合理的工艺才能得到优质的产品。2、配料首先检验原材料的各项性能指标(核对产品检验报告)，按确定的配方比例加入各种添加剂放入高速混料机，在一定的压力、温度下混合好予配料，充分排出原料中的水分。如果板材的颜色有要求的话，还得根据颜色的要求添加相应的颜料。3、加压塑化将混合好的原材料装入模具中加一定的压力排出原料中的空气，加高温使模具中的无料塑化成透明糊状体，保持一定的温度和压力使之充分塑化。4、成型经过充分塑化后，逐渐将温度降低，同时加高压。温度越低所加的压力就越大，直到达到工艺的要求。5、脱模整形板材从模具中取出后经过人工整形后入库待运。以上内容就是对超高分子量聚乙烯板生产工艺的介绍了，超高分子量聚乙烯板具有高强度、抗冲击、耐疲劳等优点，其商品功能优良，应用广泛。而超高分子量聚乙烯板材的生产加工过程越长，生产加工人员越多，因此超高分子量聚乙烯板材的生产加工就显得非常重要。