

# 广州雪佛龙Hydraulic Oil AW32 46 68 100通用多功能抗磨液压油 加德士船舶油

产品名称	广州雪佛龙Hydraulic Oil AW32 46 68 100通用多功能抗磨液压油 加德士船舶油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	3000.00/桶
规格参数	品牌:雪佛龙 型号:AW68
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

## 产品详情

广州雪佛龙Hydraulic Oil AW32 46 68 100通用多功能抗磨液压油 加德士船舶油

### 详细介绍

抗磨损复合添加剂配方，即使运动部件表面的润滑膜在受到负荷压力破坏的情况下，也能提供抗磨损保护，从而降低磨损。

### 阻止降解变质

防锈抗氧添加剂系统，防止因锈而出现磨蚀性固体颗粒，减缓因油液氧化而形成沉积物，油垢和漆质。从而避免因这些物质过早地引起设备表面和密封的破坏、以及过滤器的堵塞。

### 性能好

上佳的水解稳定性和水分离特性，即使有水污染也能提供良好的可过滤性。上佳的抗泡沫性能和空气释放能力确保液压系统设备平稳、地运行。

经济性好

Hydraulic Oil AW专对液压系统由于泄露、密封失效及软管裂等原因造成液压油耗量大，而对液压油延长换油周期无特别要求的使用场合。如果液压系统设备处于较高运行温度、或要求长的换油周期，或要求使用获得设备制造商普遍认可的抗磨液压油，这时应选使用加德士Rando HD液压油。

适用范围：

工业设备的液压系统

移动式 and 建筑设备要求使用分水性能液压油的液压系统

叶片泵、齿轮泵、柱塞泵的液压系统

注塑机的液压系统

机床

闭式齿轮系统（视载荷而定）

工业循环系统.

抗磨液压油 Hydraulic Oil AW

ISO级别	32	46	68	100
产品代号	520310	520311	520312	520313
闪点，	216	223	227	233
倾点，	-21	-21	-15	-12
防锈特性（D665B	通过	通过	通过	通过

）

粘度

mm<sup>2</sup>/s@40 30.5

mm<sup>2</sup>/s@100 5.2

44.0

6.5

65.0

8.3

95.5

10.7

粘度指数（不小于  
）

95

95

95

95