

耐手汗免处理PP料油墨

产品名称	耐手汗免处理PP料油墨
公司名称	上海兆恬实业有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPL-A-5001 产地:德国
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢202室E座
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

耐手汗PP免处理油墨

耐手汗PP免处理油墨销售厂家

1、油墨特性：油墨中慢干，流平性好，移印吐墨均匀，丝印不易堵网，耐酒精，耐IPA〔异丙醇〕抗白电油，耐胶水，可丝印，移印。

2、适用材质：预处理（未处理）PP料、PET料、OPP料、PPE料等；

3、技术参数：

a. 粘度：15000—30000CPS；

b. 过网性能：77T—120T；

c. 表干时间：自然挥发10分钟；

d. 实干时间：自然挥发24小时；

e. 固化剂：无需添加；

f. 烘烤干燥：120度30分钟；

g. 耐酒精5000g力来回超过100次，耐磨擦1000g来回超过50次，严格测试时间：自干24小时后或烤干后产品需静置30分钟。

4、稀释剂的选择：

a、 印前处理剂：PP料表面处理水；

b、 开油水：TM-001慢干开油水；

c、 785中干开油水；

d、 783移印开油水；

e、 洗网水：718。

5、 注意事项：

a、 使用前充分搅拌，用后随时封闭；

b、 搅拌时加开油水10—20%，稀释到印刷粘度；

c、 网板塞网时可用洗网水清洗；

d、 不得与其它类型油墨混合使用；

e、 需多色套印时，应等前面的颜色表干20分钟后再套印下一颜色，待油墨完全干燥后再进行包装；

f、 根据气候变化，请远离火源，避光环境存放。

6、 应急处理措施：

a、 如浸溅到眼部立即清水清洗，严重者就医、

b、 灭火急救措施：用干粉，泡沫灭火器或沙子灭火。

温馨提示：因施工环境、施工人员等因素的不同，固此参数只供参考，不做投诉依据。请在批量使用前进行小样试用。