

洪湖市板材甲醛释放量检测、干燥器法测试

产品名称	洪湖市板材甲醛释放量检测、干燥器法测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	板材甲醛检测:干燥器法测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

板材产品甲醛释放量小于或等于1.5mg/l才算达到环保标准,符合这一标准的大芯板,称为e1级.新的推荐性标准中,细木工板的甲醛释放量增加了e0级新标准 甲醛释放量小于或等于0.5mg/l,

甲醛检测释放量 穿孔法 测定值the peroratstest

value用穿孔萃取法测定的从100g绝干人造板萃取出的甲醛量。3.2、甲醛检测释放量 干燥器法测定值the desiccattestvalue用干燥器法测定的试件释放于吸收液(蒸馏水)中的甲醛量。

3.3、甲醛释放量 气候箱法测定值 the chambertestvalue以本标准规定的气候箱测定的试件向空气中释放达稳定状态时的甲醛量。###甲醛释放量,是现代装修房屋的一项重要指标。国际环保组织规定的绿色建材的标准是不高于8mg/100g,应尽量选择低于此标准的品牌。环境标志人造板材的甲醛允许释放量标准是0.20mg/m³。

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准中对人造板的甲醛释放限量分为E1级(不大于1.5mg/L干燥器法),和E2级(不大于5.0mg/L,干燥器法)两个级别。E1级板可直接用于室内,E2板必须饰面处理后可允许用于室内。厦门装修公司设计施工好的装修公司德旺装饰欢迎您的选择 环保家装24小时服务。

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准中对人造板的甲醛释放限量分为E1级(不大于1.5mg/L干燥器法),和E2级(不大于5.0mg/L,干燥器法)两个级别。E1级板可直接用于室内,E2板必须饰面处理后可允许用于室内。使用E2或E1标准的木板,并不意味着不含甲醛,只是甲醛的含量低而已。E1、E2级标准是我国人造板有害物质限量标准中的控制指标,即E1级规定游离甲醛含量 9mg/100g,E2级规定游离甲醛含量 30mg/100g。