

# 湖南地坪漆大全地坪漆报价

产品名称	湖南地坪漆大全地坪漆报价
公司名称	长沙华彩涂料科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:全马涂料 产地:长沙
公司地址	长沙市雨花区高桥财富大厦702房(注册地址)
联系电话	18974952666

## 产品详情

### 湖南地坪漆大全地坪漆报价

长沙华彩涂料科技有限公司销售环氧树脂地坪材料,施工、环氧树脂薄涂地坪、环氧树脂砂浆地坪、环氧自流平地坪、环氧防静电地坪、车库停车场地坪、环氧彩砂地坪、防腐地坪、学校工厂球场地坪、各种水泥地面工程、解决各种地坪问题。

长沙华彩涂料科技有限公司各类地坪报价表:

- 1.环氧树脂薄涂地坪报价:(18-25元/平方,按厚度要求)
- 2.环氧树脂砂浆地坪报价:(28-42元/平方,按厚度要求)
- 3.环氧自流平地坪漆报价:(45-65元/平方,按厚度要求)
- 4.车库停车场地坪漆报价:(30-75元/平方,按厚度要求)
- 5.环氧防静电自流平报价:(55-75元/平方,按厚度要求)
- 6.工厂学校球场地坪报价:(35-160元/平方,按厚度要求)

一、环氧薄涂地坪(0.3-0.5mm)寿命一般3年左右。

组成:由环氧树脂、颜料、溶剂组成B组份,由固化剂组成A组份。

特性:整体无缝、彩色外观、光洁亮丽,防尘、防霉菌、耐磨损、耐油污,造价经济、维护方便。

适用范围：地(基)面粉光强度较好，适用于要求轻度耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐压、表面光洁、容易清洗的场所，特别是不需要走叉车、汽车、重手推车的工厂车间、仓库的水泥地面、水磨石或金刚砂地面的涂装。二、耐磨环氧砂浆地坪（1-5mm）使用寿命一般10年左右。

组成：由环氧树脂、颜料、溶剂组成B组份，配A组加石英砂和腻子组成。

特性：防尘防水、防霉菌、耐磨、耐重压、抗冲击力，耐油污，涂层机械强度高、使用持久、适用面广。

适用范围：各类工厂、车间、仓库、办公室、停车场车库等要求耐磨性强，耐重压，耐一定冲击性的地面涂装；特别是需要走叉车、汽车、重手推车的地面。三、环氧自流平地坪漆（1-5mm）使用寿命一般8年左右。

组成：由进口环氧树脂、颜料、经研磨成无溶剂B组份，以胺类固化剂为A组份。

特性：表面光亮、平整、美观、无接缝、易清洗、易维修保养、经久耐用；具有耐水性、耐油性、耐酸碱、耐盐雾腐蚀性等化学特性和耐磨性、耐冲压性、耐洗刷性等物理特性，可以满足现代工业对地坪的需要，在地坪材料中占有重要地位，是现代工业理想的长效地坪材料。

适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子微电子行业，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，办公室，实验室，食品厂，化妆品厂等地坪涂装。四、车库停车场(车位车道坡道)地坪：

坡道平滑、阻尼大、无震动、耐磨性高、耐侯性好、使用寿命长，色彩美观，车道防滑材料颜色多样，能满足人们审美要求。防滑性能好，车辆行驶在上面平稳舒适、震动感小、人车安全。提升停车场形象。适用于地下车库，停车场等场所。五、球场地坪：使用寿命一般8年左右。

特性：具有较好的耐磨防尘，防滑、防水、防晒之特性、防撕裂、不变形之品质；抗冲击、耐油污、耐酸碱等腐蚀，美观止滑，色彩丰富，施工工期短、环保无污染等。

适用范围：适用于室内外运动场所、体育场馆、学校、工厂、公共场所、超市、商业等体育场所。六、环氧防静电地坪：使用寿命10年左右。

组成：由环氧树脂，颜料，导电材料，有机溶剂精制而成。

特性：防止消除静电、电磁波产生，其附着力强，耐磨，光泽度高、漆膜强韧耐磨等优良特性。

适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电器、微电子、通讯产品、计算机、电脑生产行业、大型精密仪器厂房等需要抗静电场所的地坪。七、环氧重防腐地坪：使用寿命一般12年左右。

组成：由进口乙烯基酯，配一定量固化剂，玻纤毡等组成。

性能：可防酸75%，硝酸20%，醋酸75%，氢氧化钠25%，抗渗透性强，表面硬度高，致密性好，使地面重度耐腐蚀、耐强酸、碱、盐及各种有机溶剂、耐冲击、防地面龟裂。

适用范围：要求抗强酸、强碱、盐酸等化学溶剂腐蚀的水泥地面及排水沟，碱水池的面层或环氧砂浆面层与地面的隔离层。如电镀厂，金属污水处理厂，重防腐车间，化学贮槽。环氧地坪漆施工流程：

#### 底涂层

使用环氧底漆：主漆和固化剂按比例混合配比，并搅拌均匀；

用刮刀或滚筒均匀地涂刷，无漏涂。

#### 耐磨层

使用环氧树脂漆：主漆和固化剂按比例混合后，加适量40~120目石英砂搅拌均匀；

依据地面情况，用批刀整体满刮一遍。

#### 中涂层

使用环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后，加适量石英粉或滑石粉搅拌均匀；

用批刀批刮1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；

待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。

#### 面涂层

使用环氧面漆：主漆和固化剂按比例混合配比，并搅拌均匀；

用准备好的滚筒滚涂地面。做自流平则用镘刀进行自流平镘面涂。

#### 罩光漆层（选用）

本工序可根据用户需要选择使用；面涂完工12~24小时后即固化至行人不留印迹后，用环氧罩光漆滚涂一遍，可大大提高地坪光洁度和耐用性。我公司有的施工队、可包工包料承接地面工程，质量可靠、价格适宜、竭诚为用户服务。

以上是各类地坪漆报价的详细介绍，包括各类地坪漆的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息！