

日本美蓓亚NMB 3115PS-10T-B30-B00轴流风机

产品名称	日本美蓓亚NMB 3115PS-10T-B30-B00轴流风机
公司名称	西安博奥精密机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:轴流风扇 品牌:日本美蓓亚NMB 型号:3115PS-10T-B30-B00
公司地址	西安市碑林区长安北路40号一楼西7号房
联系电话	86 029 85248242 13002971186

产品详情

类型	轴流风扇	品牌	日本美蓓亚NMB
型号	3115PS-10T-B30-B00	电机功率	7.0 (w)
电压	65 (V)	电流	0.120 (A)
适用范围	工业风机	风量	0.75m ³ /min
风叶直径	80*80*38	转速	2700r/min

此系列还有以下型号：

品牌：nmb日本美蓓亚 规格：80*80*38

型号	电压 (v)	频率(hz)	电流(a)	功率(w)	转速(r/min)	风量(m ³ / min)	噪音(db(a))	重量(g)
3115ps-12t-b30-a00	115	50	0.140	9.0	2700	0.75	33.0	270
	115	60	0.110	7.0	3200	0.90	38.0	270
3115ps-20t-b30-b00	200	50	0.080	9.0	2700	0.75	33.0	270
	200	60	0.060	7.0	3200	0.90	38.0	270

	220	50	0.070	9.0	2700	0.75	33.0	270
3115ps-22t- b30-b00								
	220	60	0.060	7.0	3200	0.90	38.0	270
	230	50	0.070	10.0	2700	0.75	33.0	270
3115ps-23t- b30-a00								
	230	60	0.055	8.0	3200	0.90	38.0	270
	240	50	0.075	12.0	2700	0.75	33.0	270
3115ps-24t- b30-a00								
	240	60	0.060	9.0	3200	0.90	38.0	270
	100	50	0.080	4.5	2100	0.60	29.0	270
3115ps-10t- b20-b00								
	100	60	0.070	4.0	2300	0.68	32.0	270
	115	50	0.080	5.0	2100	0.60	29.0	270
3115ps-12t- b20-a00								
	115	60	0.070	4.5	2300	0.68	32.0	270
	200	50	0.040	4.5	2100	0.60	29.0	270
3115ps-20t- b20-b00								
	200	60	0.035	4.0	2300	0.68	34.0	270
	220	50	0.045	6.0	2200	0.63	30.0	270
3115ps-22t- b20-b00								
	220	60	0.040	5.0	2400	0.72	34.0	270
	230	50	0.050	7.0	2200	0.63	30.0	270

3115ps-23t- b20-a00								
	230	60	0.045	6.0	2500	0.74	34.0	270
3115ps-24t- b20-a00	240	50	0.055	7.0	2200	0.63	30.0	270
	240	60	0.045	6.0	2600	0.75	35.0	270
3115ps-10t- b10-b00	100	50	0.065	4.5	1700	0.50	23.0	270
	100	60	0.055	4.0	1900	0.55	25.0	270
3115ps-12t- b10-a00	115	50	0.060	4.5	1700	0.50	23.0	270
	115	60	0.055	4.0	1900	0.55	25.0	270
3115ps-20t- b10-b00	200	50	0.045	4.5	1700	0.50	23.0	270
	200	60	0.040	4.0	1900	0.55	26.0	270
3115ps-22t- b10-b00	220	50	0.050	5.5	1750	0.50	23.0	270
	220	60	0.045	4.5	2000	0.60	26.0	270
3115ps-23t- b10-a00	230	50	0.055	6.0	1800	0.50	23.0	270
	230	60	0.050	5.0	2100	0.63	26.0	270
3115ps-24-b 10-a00	240	50	0.060	7.0	1800	0.50	23.0	270

240	60	0.055	6.0	2150	0.64	26.0	270
-----	----	-------	-----	------	------	------	-----