

MVE1200/3振动电机 MVE振打电机

产品名称	MVE1200/3振动电机 MVE振打电机
公司名称	新乡市德诚电机制造有限公司
价格	350.00/台
规格参数	德诚:MVE1200/3
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村北地
联系电话	0373-2878260 13223752530

产品详情

MVE1200/3振动电机参数(功率：0.75KW，电压：380V,激振力：10KN，2级振动电机,转速2900rpm，机座号50)

德诚MVE1200/3振动电机价格优惠，型号规格齐全，现货供应，质保一年，欢迎来电咨询订购。

一、 MVE1200/3振动电机的适用范围:

MVE系列振动电机产品广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、电力、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、

粮食、医药、轻工等工业,是振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动筛分设备、振动落砂机、振动台

、料仓振动防闭塞装置等各种立式振动电机理想振动源和激振源。海拔高度不超过1000米,环境温度不超过40℃,相对湿度不超过

90%(温度不超过25℃时),否则应降低功率使用;主机激振率和运行电流不超过铭牌数值,否则应降低激振力使用。二、 MVE振动电机原理:

振动电机由特制电机外加激振重块组成。当电机通过电旋转时,激振块产生激振力,通过电机底脚或法兰盘递给振动机械。特制电

机由特制定子线包和转子轴组成,能承受高频振动;卧式振动电机采用扇形偏心块作激振块,调节同轴端两块偏心块的夹角,可以

从零至*调节振动电机的激振力;立式振动电机,采用两块偏心块作为偏心块,两轴端各一块,上轴端为固定偏心块下轴端为可调

偏心块,在上下偏心块的外测各装有一组附加块,通过调节附加块的数量,可分级调节振动电机的激振力。振动电机通过电旋转,带

动电机轴两端的偏心块,产生惯性激振力,该力是空间回转力,其幅值为 F_m 。

三、MVE系列振动电机技术参数:

额定电压：380V(三相)220V（单相）（也可提供230/400V，230/460V）

直流电压：12V 24V 220V

额定频率：50HZ（也可提供60HZ）

绝缘等级：主级H级，接线腔F级

防护等级：IP65

工作制：连续（S1）

激振力调整范围：0—

激振力：单相 0—800kg

三相 0---13000kg

四、MVE振动电机型号技术参数表：

MVE振动电机体积小、重量轻、能耗低、噪音低、效率高、启动迅速、激振力强大、激振力无级便捷调节、振动无机械传导、安装便捷、寿命长、维护简单。

新乡市德诚电机制造有限公司是生产振动电机和振动机械的厂家，公司的主要产品有：振动电机、重型振动筛、圆振动筛、旋振筛、直线筛、振动给料机、输送机、提升机、振动磨机等四十余种系列产品。欢迎您电联。