

## 陶瓷面防静电地板（602\*602\*\*40）

产品名称	陶瓷面防静电地板（602*602**40）
公司名称	武汉绿森设计工程有限公司
价格	170.00/m <sup>2</sup>
规格参数	楚荷:602*602 武汉:楚荷
公司地址	武汉市江岸区解放大道汉口东部购物公园C2栋18楼6室
联系电话	13628685829

## 产品详情

陶瓷防静电地板小兰花颜色：

机房内使用的陶瓷防静电地板的颜色种类行业内目前是固定的。陶瓷防静电地板目前使用的是小兰花颜色。现在我们来介绍一下小兰花陶瓷防静电地板。

【陶瓷防静电地板】陶瓷防静电地板是一种表面为陶瓷型的防静电地板，这种防静电地板底部为全钢结构，由钢基和水泥基材组成。上部的小兰花陶瓷为10mm。这种小兰花防静电地板的表面瓷砖耐磨性强。非常适合机房等防静电场合使用。另外陶瓷防静电地板也和其他三聚氰胺HPL防静电地板一样具有架空性能。适合机房底部布局数据线。

【小兰花的颜色】小兰花陶瓷防静电地板的颜色为蓝色压花型。这种瓷砖是无方向型的。可以任意面凭借，相对于有方向性的陶瓷来说。小兰花防静电陶瓷更方便简洁，不仅在铺设过程中可以任意布置，而且特别是在收边过程中，无需考虑方向性的问题。方便施工和安装。

陶瓷防静电地板小兰花颜色

## 陶瓷防静电地板生产工艺

【产品规格】 602 × 602 × 40-45mm    【产品概述】    防静电陶瓷是在生产中将

无机耐高温导电超细材料渗透入陶瓷内部进行物理改性。在烧制过程中经过高温处理，故

其防静电性能稳定、耐久；使之变成具有稳定导静电功能的特种陶瓷材料。

陶瓷面防静电活动地板是利用防静电瓷砖作为面层，采用方飞公司上钢板冲孔灌浆工艺，使陶瓷面与板基粘接更牢固、不中空，不脱落。或粘贴在复合板基上（刨花板、水泥刨花板、）加工而成的一种架空地板，搭配相应的支架横梁，结构稳定，美观大方，广泛应用于各种机房。防火性能：国家A级 不燃【功能特点】 本产品的防静电性能和通用的防静电产品类似，但在防火性和耐磨性上有了质的提高，广泛应用于各种计算机房和办公机房，是近年来使用广泛的一种防静电地板地板。系统电阻： $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^9$