

香蕉片带式干燥、回转滚筒干燥机、灭菌烘箱、盘式干燥

产品名称	香蕉片带式干燥、回转滚筒干燥机、灭菌烘箱、盘式干燥
公司名称	常州科茂干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科茂 适用物料:多种可用 结构形式:多层带
公司地址	天宁区郑陆镇舜北村
联系电话	18915014550 13961401388

产品详情

品牌	科茂	适用物料	多种可用
结构形式	多层带	应用领域	各种、见表
传热面积	各种、见表 (m ²)	转速	各种、见表 (r/min)
功率	各种、见表 (kw)	外形尺寸	各种、见表 (m)
占地面积	各种、见表 (m ²)	重量	各种、见表 (kg)

产品概述：将所要处理的物料通过适当的加料机构，如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机，分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下柱上通过输送带上的物料，从而使物料能够均匀干燥。设备说明：带式干燥机是常用的连续式干燥设备，可广泛应用于化工、食品、医药、建材、电子等行业，特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类和膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。设备应用：

脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化、固化等。技术参数：

型号	dwd3-1.2-8	dwd3-1.2-10	dwd3-1.6-8	dwd3-1.6-10	dwd3-2.0-8	dwd3-2.0-10
单元数	8	10	8	10	8	10
干燥段长(m)	24	30	24	30	24	30
铺料厚度(mm)	60					
使用温度(°c)	50-140					
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.8					
蒸气耗量(kg/h)	240-550	300-750	300-750	340-950	350-1000	400-1200
干燥时间(h)	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5
干燥强度(kg水/h)	6-30					
装机功率(kw)	21.7	26.1	21.7	27.2	29.2	35.2

外形尺寸(m)	a	1.2	1.2	1.6	1.6	2.0	2.0
	a1	2.1	2.1	2.8	2.8	3.2	3.2
	b	8.0	10.0	8.0	10.0	10.0	10.0
	b1	9.5	11.5	9.5	11.5	9.5	11.5
	c	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

订货说明：

本公司制造的设备材质均根据物料条件或用户指定要求制造。本公司制造的带式干燥机价格均根据当前材料市场价格产生，请在设备采购阶段询价。订货时请根据干燥物料的物性，用途、初含水率、温度、干燥量、干燥时间等因素选择合适的带式干燥机。请在订货时说明。本公司对带式干燥系统中的特殊要求提供设计、制造与安装调试，如有需要请在订货时说明。本公司设备对用户实行质量三保，长期提供一切配件，敬请用户放心。本公司提供带式干燥系统的辅机，请在订货时说明。