

# 颜料双锥回转真空干燥机、桨叶干燥机、闪蒸干燥机

产品名称	颜料双锥回转真空干燥机、桨叶干燥机、闪蒸干燥机
公司名称	常州科茂干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科茂 型号:SZG 类型:立式
公司地址	天宁区郑陆镇舜北村
联系电话	18915014550 13961401388

## 产品详情

品牌	科茂	型号	SZG
类型	立式	适用物料	多种可用
操作方式	连续式	干燥介质	各种、见表
操作压力	真空	干燥介质移动	各种、见表
加热方式	各种、见表	湿物料运动方式	搅动式
作用种类	各种、见表	干燥能力	各种、见表
应用领域	各种、见表		

产品概述: szg 双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体，罐内在真空状态下，向夹套内通入蒸汽或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽，通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的上下，内外翻动，故加快了物料的干燥速度，提高干燥效率，达到均匀干燥的目的。避免静态真空干燥过程对于某些物料存在的团聚、结块现象。

科茂可提供全自动无人接触设备（干燥过程和物料转移过程无人员接触，远程控制或自动完成），用于对于剧毒或净化要求极高的使用场合。科茂具备工程经验。设备应用：

本机适用于医药、食品、化工等行业的粉状、粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用于不能承受高温的热敏性物料、需回收溶剂的物料、含有毒气体的物料、要求残留挥发物含量极低的物料、容易氧化的物料、有危险的物料、静态干燥容易板结的物料。设备结构：

--

工作流程：

--	--

技术参数：

项目		机型											
名称	单位unit	100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4500	5000	
总容积		100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4500	5000	
工作容积		50	100	175	250	375	500	750	1000	1500	2250	2500	
加热面积	m <sup>2</sup>	1.16	1.5	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5	9.6	13.8	17.8	
转速	r.p.m	3-13											
功率	kw	0.75	1.1		1.5	1.5	2.2	3	3	4	5.5	7.5	11
回转高度	mm	1810	1910		2090	2195	2500	2665	2915	3055	3330	4210	4380
整机重量	kg	550	700		900	1100	1200	1500	1800	2500	5500	7500	8200
罐内设计压力	mpa	-0.099 ~ 0.096											
夹套设计压力	mpa	0.2 ~ 0.6											

订货说明：

本公司制造的设备的材质均根据物料条件或用户指定要求制造。本公司制造设备的价格均根据当前材料市场价格产生，请在设备采购阶段询价。订货时请根据干燥物料的物性，初含水率、温度、真空度、干燥量、干燥时间等因素选择合适的真空干燥器。同一种型号的真空干燥器中分别有蒸汽型、热水型、导热油型、高温电加热型四种形式的加热方式，请在订货时说明。本公司对真空干燥系统中的特殊要求提供设计、制造与安装。本厂设备对用户实行质量三保，长期提供一切配件，敬请用户放心。