

青岛台励福2T-3.5吨叉车后桥转向节/转向桥羊角轴/后轮轴头更换

产品名称	青岛台励福2T-3.5吨叉车后桥转向节/转向桥羊角轴/后轮轴头更换
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛台励福2T-3.5吨叉车后桥转向节/转向桥羊角轴/后轮轴头更换

检查发动机曲轴箱和空气滤清器内的机油量，燃油箱内的燃油量以及散热器内的冷却水量，不足时按要求添。

检查蓄电池内电解液面的高度，视需要而添加，并保持盖子气孔畅通，极柱与导线接头接合紧密牢固。

检查液压制动器和手制动器的自由行程及工作可靠性，并视需要加注制动液和排除系统内的空气。

检查轮胎气压并清除嵌入胎纹的杂物；检查车辆液压系统油箱中的工作油量及管路，接头等处有无渗漏现象。

检查灭火水箱的水位；检查仪表、灯光、喇叭等的工作情况。

检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。

检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。

检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、发动机油底壳、主减速器、液压转向器、转向油缸。放去机油滤清器沉淀物。

上述各项检查完毕后，起动发动机，检查发动机的运转情况，并检查传动系、制动系以及液压升降等系统的工作是否正常。

注意清洗电动叉车上的污垢、泥土和垢埃，重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。