

洪山区氟醚橡胶检测，氟醚橡胶弹性模量检测

产品名称	洪山区氟醚橡胶检测，氟醚橡胶弹性模量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

氟醚橡胶是全氟烷基乙烯基醚、四氟乙烯和少量含硫化点单体组成的二元共聚弹性体。全氟醚橡胶密封圈材质是由TFE(主链)、PMVE(支链)及架桥部所构成，它不仅具有像PTFE一样优异耐高温，耐化学腐蚀的性能，还兼备了橡胶的弹性，普通全氟橡胶密封圈工作温度范围为-25 ~+240 间。

检测项目：

耐溶剂性、耐热性、脆性温度、耐化学药品性、气体渗透性、电性能测试、耐腐蚀性、抗压强度、抗拉强度、压缩回弹性、弹性模量、尺寸稳定性等。

适用范围

全氟醚橡胶、四氟醚橡胶、氟醚橡胶板、全氟醚橡胶o型圈、偏氟醚橡胶等。

相关检测标准

GB/T 31819-2015 液体氟橡胶涂敷脱硫后烟囱耐蚀作业技术规范

GB/T 30680-2014 氟橡胶板通用技术条件

GB/T 30308-2013 氟橡胶 通用规范和评价方法

SN/T 5271-2019 橡胶和橡胶制品 氟橡胶 热重分析法测定硫化和未硫化胶的成分

NF L17-168-2014 航空航天系列. 氟橡胶. 68级. 特点

SAE AS 27196B-2014 AMS7276氟橡胶槽模制AMS5516的302耐腐蚀钢粘结密封

SAE AMS 7276H-2011 橡胶:氟橡胶(FKM)高温燃料和密封在燃油系统和特殊内燃机油系统里的抗油剂

GJB 7273-2011 柔软氟橡胶热收缩电绝缘套管规范

FORD WSP-M2D442-A-2010 油封圈和O形环用氟橡胶(FKM)

FORD WSK-M2D458-A-2010 转动轴油封圈用氟橡胶(FKM)