

# 柴油发电机三相12千瓦多少钱

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 柴油发电机三相12千瓦多少钱                     |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司业务部                      |
| 价格   | 9988.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO16000ET<br>功率:12KW |
| 公司地址 | 奉贤区浦卫公路5517号                       |
| 联系电话 | 021-51987642 13127630169           |

## 产品详情

柴油发电机三相12千瓦多少钱 大泽动力柴油发电机设计、销售和测试等一整套工艺流程完全符合GB/T 2820-97的标准，其电力可靠、性能稳定，在极其恶劣的环境下也能提供正稳定可靠的电力。新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出；静音发电机组采用功率强劲的多缸柴油机作为配套动力。直喷式燃烧室燃烧效率高，发动机的运行噪声特别低；低油压报警系统可自动关闭发动机；电启动保证了机组可快速启动。

在市政工程施工中得到广泛的使用，因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250\*650\*760mm

1整机结构紧凑、体积小、重量轻、安掇便，因此能有效扩大车内空间。

2简易安全的防护外形，单通道设计，使机组例行维护检查方便易行。

3低能耗、低排放确保产品符合环保要求。

4发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

5智能数码发电机控制系统，确保发电机能够平稳地起动和运行，并保护敏感电子元件免受电压波动的冲击。

静音发电机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到优异的降噪效果。降噪音标准符合ISO3744之规定，适应城市环保要求的静音型罩壳，可将噪音降至65-75db以下。用的降噪音消声材料，大程度地抑制机械噪声。效减震措施确保机组的平衡运行。科学的观察窗和紧急停机按钮，方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。机器内置ATS自动切换装置，不需人为操作。相信这款用静音小型柴油发电机|柴油发电机会是您庭应急的好选择