

SL-45-600型高速吹膜机

产品名称	SL-45-600型高速吹膜机
公司名称	江阴市江南轻工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:PE吹膜机 适用原料:PE 最大吹膜宽度:550 (mm)
公司地址	江阴市祝塘镇永昌村北山头云顾路165号
联系电话	0510-86381260 13861638625

产品详情

种类	PE吹膜机	适用原料	PE
最大吹膜宽度	550 (mm)	吹膜厚度	0.20 (mm)
生产能力	40 (kg/h)		

一、性能及用途

该设备专业用于生产高压聚乙烯、低压聚乙烯、可降解塑料、再生塑料的吹膜成型加工，同时配有折边装置，可吹制加工购物袋筒料或平口袋筒料。成型架可任意升降，便于操作和确保产品质量。该设备结构紧凑，操作方便，占地面积小，是专业生产塑料薄膜的理想设备。

二、主要配置和技术指标

- 1、料筒料杆： 45mm，l/d：28:1，材质：38crmoal、调质、表面氮化，带有特殊混炼段，混炼效果好，排料量大；
- 2、吹膜模具：材质为45钢锻件，模腔内壁、模芯表面均镀硬铬处理；
- 3、数字式智能温控系统；
- 4、挤出机减速箱采用密闭性、可靠性更好的高强度硬齿面减速箱，具有承载能力大，噪音小，寿命长，传动平稳等特点；
- 5、整机采用变频调速；
- 6、吹膜的原料：ldpe、hdpe、lldpe及再生料等；

7、吹膜有效幅宽：100 ~ 550mm；

8、吹膜厚度：ldpe薄膜：0.01mm ~ 0.20mm，

hdpe薄膜：0.01mm ~ 0.15mm；

9、生产效率：10 ~ 40kg/h；

10、摩擦式收卷，最大收卷直径：600mm；

11、配套功率：三相380v，26kw；

12、总重量：2500kg；

13、设备外形尺寸（长×宽×高）：4800mm×2000mm×3800mm。