

圣阳蓄电池SP12-65 12V65AH电池应急供货商

产品名称	圣阳蓄电池SP12-65 12V65AH电池应急供货商
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

产品特征

- 1.容量范围（C10）：33Ah—200Ah；
- 2.电压等级：12V；
- 3.设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，为15年；
- 4.自放电率 2%/月；
- 5.充电接受能力高，节时节能；

6.工作温度范围宽：-20 ~ 55 ；

7.抗深放电性能好：

100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

主要应用领域

电信、移动、网络、铁路、机场等各种通信、信号系统备用电源

电力、核电站备用电源

太阳能、风能发电储能，风光互补储能

数据传输和电视信号传输

EPS/UPS

船舶、海事、石化系统等备用电源

主要应用领域

通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器应急照明系统各类信号系统

突出优势

产品特征

- 1. 容量范围：3.5Ah—33Ah (C20,25) 38Ah—250Ah (C10,25) 2.
- 电压等级：12V 3. 自放电小： 2%/月 (25) 4.
- 设计寿命长：35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年 (25) 5. 密封反应效率： 98% 6.
- 工作温度范围宽：-15 ~ 45

工作原理



技术参数产品参数

PDF	产品型号	额定电压(V)	20h率容量 (Ah)	长 (mm)	宽	高	总高 (mm)	重量 (kg)	短流
	SSP12-3.5	12	3.5	115	65	86	92	1.55	1000

产品型号

总高 (mm)

SP12-38

12

38

196

165

165

12.2

1300 SP12-38

0