

# GYFC-2G防雷元件测试仪--武汉恒新国仪

产品名称	GYFC-2G防雷元件测试仪--武汉恒新国仪
公司名称	武汉国仪智能电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区丁字桥路涂家岭弘业俊园B座28层02号
联系电话	13971050926 13971050926

## 产品详情

### GYFC-2G防雷元件测试仪

防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器压敏电阻,金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。

#### 防雷元件测试仪产品特性：

1. 防雷元件测试仪可测量限压击穿、过压点火类元器件的主要参数。
2. 可预先设定起始电压，20V ~ 1700V HJFC-2G型、0 ~ 1999V HJFC-2GB型连续可调。
3. 1/2 LCD数字显示，准确度高，可靠性好，直观清晰。
4. 压敏电阻测试时，可自动给出精确的1mA恒定电流和0.75U1mA电压。
5. 气体放电管测试时，测试电压以100V/S的速率线性上升。
6. 选择连续测量，可以对批量试品进行不间断测试。
7. 具有高压短路保护、过流保护、自检等功能。
8. GYFC-2G防雷元件测试仪具有固有设置190V ~ 260V判别、报警测试功能。
9. GYFC-2G防雷元件测试仪具有精度、量程更高，测量时可以任意设定量程并在测量过程中对超量程测

试发出声响提示，适用于器件分组和检验判别，操作更为简便

## 防雷元件测试仪技术参数：

1、压敏电阻测量

2、放电管测量

3、绝缘电阻：15M （1000V）

4、耐压：AC 1.5KV 50HZ 1min

5、工作温度和湿度：-10 ~ +50 < 95%RH

6、储存温度和湿度：-20 ~ +50 < 95%RH

7、电源：AC220V ± 10%或DC5V 3A

8、功耗：6W

9、外形尺寸：235 × 185 × 100 ( mm )

液晶屏

测试孔

确认

10、重量： 2.5Kg