

惠州市三相380v稳压器工厂

产品名称	惠州市三相380v稳压器工厂
公司名称	东莞市宏冠机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:323-440v 输出电压:380v
公司地址	广东省东莞市东城街道砖窑三横路38号(注册地址)
联系电话	0769-86866156 13929410002

产品详情

惠州市三相稳压器厂家，三相稳压器10KVA-2000KVA现货供应

- 1、稳压器带补偿功能，当输入电压低至330v，经过稳压器补偿后可以保证电压380v输出；市面上的稳压器一般没有补偿线包，电压低于350v后就不能把电压升起来了；
- 2、三相电压独立调节，这样较少了碳刷的磨损，增加了稳压器的寿命；
- 3、稳压器精度可到达1%，常规设置为2%；
- 4、稳压器采用日本的矽钢片，导电好、体积小，方便运输；
- 5、100KVA及以上大功率稳压器，电流、输入和输出电压数字显示，一目了然；输出电压在360v-400v之间任意设置，常规设置为380v；
- 6、我司和宏山激光合作多年，宏山的装机工程师都会安装、调试我司的稳压器；

本系列产品与其他型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动随意切换、设有过压、过流缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小、重量轻。使用安装方便、运行可靠等优点。

使用场合

使用场合可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。

SBW、DBW系列稳压器应在室内使用，正常使用条件为：

- 1，环境温度：-15 ~ 40
- 2，海拔高度：< 1000m
- 3，相对湿度：< 90%
- 4，无严重影响稳压器绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它
- 5，爆炸和腐蚀性介质。
- 6，安装场所无严重振动或颠簸。

主要技术参数

输入电压:单相220V \pm 20%或220V \pm 30%(订货时需说明)

三相(三相四线)380V \pm 20%或380 \pm 30%(订货时需说明)

输出电压:单相220V,三相(三相四线)线电压380V或相电压220V

输出电压精度：(2-5%)可调，出厂设定为3%

频率：50-60 Hz

效率：95%(功率等级50KVA以上)

响应时间：1.5S(当外界电压变化10%)

波形失真：无附加波形失真

保护功能：具有过压，过流，缺相，相序保护（单相及三相150KVA以下无缺相及相序保护）及机械故障保护

市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）

过载能力：二倍的额定电流，维持1分钟（针对电梯及CT专用稳压器）

启动方式：上电自动启动或人工启动可选择

工作方式：可长期、连续无人值守工作

绝缘电阻：2M

电气强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象

