

NHXMH 300/500V无卤防火阻燃电缆

产品名称	NHXMH 300/500V无卤防火阻燃电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.33/米
规格参数	品牌:埃因 型号:NHXMH 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

应用及描述:NHXMH是无卤电缆,可固定安装在干燥和潮湿的场所,也可敷设于砖石和混凝土或石膏中,不可以户外使用。NHXMH-J/O特别适用于有高密度人群,或高价值财产的建筑物等需要良好防火性能的地方。标准及认证:测试标准C, IEC 60228; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2, IEC 61034电缆结构:裸铜导体,单芯截面积至10 mm,多芯截面积从16到35 mm遵循DIN VDE 0295 cl.1 or 2, BS 6360 cl.1/2, IEC 60228 cl.1/2交联聚乙烯绝缘, 2X11类,遵循DIN VDE 0207-22色彩编码遵循DIN VDE 0293-308黄绿接地线(三芯及三芯以上)无卤混合物填充(单芯除外)阻燃,无卤聚乙烯护套, HM2类,遵循DIN VDE 0207-24

技术特性:工作电压: 300/500 V测试电压: 2000 V弯曲半径: 单芯 15 x 弯曲半径: 多芯 12 x 应用时的工作温度: -5 C ~ +50 C固定安装温度: - 30 C ~ +70 C短路时可达到的温度: +250 C阻燃遵循DIN VDE 0482-266-2/HD 405.3/BS 4066 PT3/EN 50266-2/IEC 60332-3低燃烧腐蚀性气体遵循DIN VDE 0482-267/BS 6425 PT2/EN 50267-2-2/IEC 60754-2无卤遵循DIN VDE 0482-267/BS 6425 PT1/EN 50267-2-1/IEC 60754-1烟密度遵循DIN VDE 0482-268/HD 606/BS 7622 PT1, PT2/EN 50268-1, 2/IEC 61034-1, -2绝缘电阻: >100 M x km