

自动道闸维修，直杆栅栏杆自动拦车杆安装

产品名称	自动道闸维修，直杆栅栏杆自动拦车杆安装
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	180.00/条
规格参数	
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

广西南宁道闸杆厂家，铝合金八角杆安装。栅栏杆维修

广西停车场道闸

广西桂海门业有限公司停车场电动道闸

技术参数：

道闸类型：直杆型(有八角杆、四方杆、豪华杆三种可供选择) 颜色可选

长度：1 ~ 6米

升降时间：3 ~ 6秒

工作原理：涡轮传动一体机

通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置

箱体尺寸：340×290×1030mm

工作电源：AC220V/150W

机身净重：55kg

适用温度：-30 ~ +85

主要功能：

* 手动按钮可作“升闸”、“降闸”及“停止”操作

* 无线遥控可作“升闸”、“降闸”及“停止”操作

* 停电后可手动摇把起落杆

* 具有便于维护与调试的“自栓模式”

* 可选配车辆传感器，使具有“车过自动落闸”、“防砸车”或“冲闸自动抬杆”功能。

* 具备丰富的底层控制及状态返回指令，使收费系统电脑可对电闸作完备的控制。

* 可根据客户需要增加其它特殊功能;可选配光隔离长线驱动器到电脑RS232-C串行通讯接口

机械特点：

1．采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制，永不死机

2．采用精密的全自动跟踪平衡机构使任意位置静态力距为零，从而大限度的减小驱动功率和延长机体寿命

3．箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色

电气特性：

* 采用磁感应霍尔器件进行行程控制，非接触工作，永无磨损偏移。

* 采用光电耦合、无触点、过零导通技术，主控板无火花干扰，高可靠工作

* 采用升降超时与电机过热保护，防止电闸非正常损坏

* 采用双重机械行程开关，进行切电总保护

* 光隔离串行通讯接口，隔离电压大于1500V，确保上位机安全，实现抗车电火花等强电磁高可靠通讯

机芯性能特点：

1. 特殊转动结构：无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。

2. 非等速运动机构，快起步、慢停止，运行更平稳。

3. 所有连接的活动关节都安装了轴承，并加注防冻油(南北地区都能稳定运行)

4. 结构设计合理，能使道闸杆始终保持在90度范围运转，不需再调整垂直与水平位置。