

石膏基钢结构防火涂料生产厂家,防火涂料施工- 防火涂料包工包料包验收

产品名称	石膏基钢结构防火涂料生产厂家,防火涂料施工- 防火涂料包工包料包验收
公司名称	湖北美涂涂料有限责任公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:美涂大师 型号:石膏基钢结构防火涂料 施工单价:3~5元/m
公司地址	临空经济区
联系电话	18169811036 17371118396

产品详情

介绍1、厚型钢结构防火涂料

是以无机绝热材料为主要成分组成，具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻（结构荷载重量相对也轻）、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点。因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保护，是一种理想的防火隔热涂料。2、推荐使用：室外、室内钢结构、混凝土结构防火，如体育场（馆）、机场、车站、电视塔等高层建筑、同样适用于防火立柱。3、该产品具有强度高、耐水、耐酸碱、抗冻、不

防火涂料还具有绝热、保温、吸声等性能。

湖北美涂涂料有限责任公司-- 钢结构防火涂料生产厂家。主要产品有室内外膨胀型防火涂料,室内外非膨胀型防火涂料,油性（水性）*薄型钢结构防火涂料,油性（水性）薄型钢结构防火涂料,水泥基厚型钢结构防火涂料,石膏基厚型钢结构防火涂料,隧道防火涂料,饰面型防火涂料,木结构透明防火涂料,防腐涂料,内外墙涂料,真石漆,5D仿石漆,地坪涂料等建筑涂料。承接防火涂料工程施工、防火涂料带料施工、防火涂料喷涂施工、防火涂料施工、防腐涂料喷涂、防火涂料包工包料包验收、内外墙项目承接施工。批发价格、批发公司、批发厂家、生产公司、生产厂家、湖北美涂涂料有限责任公司是一家从事油漆涂料研发、生产、涂装的公司。本公司与天太建设集团签署合作协议，有消防设施工程一级、钢结构工程二级、机电工程二级、防水防腐保温工程一级、古建筑工程二级、建筑装修装饰工程一级、建筑工程一级、市政公用工程一级、环保工程二级、石油化工二级、电力工程二级等。公司产品包涵了建筑涂料、防火涂料、防腐涂料、工业涂料、地坪涂料、防水涂料等系列产品。公司以“服务大众，利益共享”为发展方针，坚持“技术发展、质量为本、诚信服务”的经营理念，潜心涂料技术的应用和研究，致力于利用全球科技，并有强大的服务团队竭诚为您服务。“美涂大师”涂料以优越的产品品质，受到了人们喜爱和信赖，成为人士信赖的涂料供应商。“美涂大师”涂料以“高标准服务”为宗旨，用好产品为人们生活添彩，为促进人类与环境的和谐发展出力。“美涂大师”涂料将继续执行“客户至上，质量至上”的原则

，凭着良好的信誉和真诚合作的态度，努力维护和构筑*，不遗余力地满足广大消费者的要求。湖北美涂涂料有限责任公司主要从事防火涂料生产，防火涂料施工，防火涂料工程，钢结构防火涂料施工，钢结构防火涂料工程，钢结构防火漆施工，包括外墙涂料翻新，地坪漆施工，防腐涂料施工等，产品销往河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省、云南省、福建省、台湾省、海南省、山西省、四川省、陕西省、贵州省、安徽省，广东，广州，白云区，海珠区，番禺区，荔湾区，越秀区，黄埔区，天河区以及全国为主。

产品简介

室外*薄型钢结构防火涂料是一种由**复合材料、阻燃材料、防火填料等组成，并选用较新型的阻燃剂、发泡、发炭、催化剂等加工而成的新型防火涂料。该涂料涂层薄、用量少、耐火时间长，粘结力强，耐候、抗冲击、耐冻融性好。并具有较好的耐化工大气腐蚀性，涂层遇火时迅速膨胀增厚，形成发泡致密、均匀的隔热层，延长了耐火时间，从而达到防火保护作用。

适应范围

室外*薄型钢结构防火涂料用于石油化工、体育馆、展览馆、机场、车站候车厅、钢结构厂房、仓库影剧院及裸露承重钢结构的钢柱、钢梁、和钢制管道等防火保护、保温装饰作用。

产品特点1、自重轻、涂层薄、耐火防火性能**。2、技术**，配方合理，工艺成熟，施工方便。3、技术性能优异，具有良好的抗弯、抗震和耐冻融循环性。4、应用范围广，产品可广泛应用于工业与民用建筑中钢结构的防火保护。5、防火面漆可以调成多种颜色，满足您的装饰需求。表面处理及施工方法1、施工前须除基材表面脏物，钢构表面必须除锈、除油、打磨平整，然后涂刷两遍防锈涂料，如有防腐要求的钢构件，可涂环氧富锌底漆和环氧云铁中涂漆。2、施工宜采用辊涂或喷涂，喷涂工具采用重力式或吸引式喷，喷涂时气泵压力一般为0.3~0.6MPa。3、注意施工时涂料的稠度，以喷涂时涂料不下坠为宜。4、按耐火极限等级要求喷涂分3-7遍进行，基本固化后再喷*二遍。较后一遍建议喷涂平整以利于面层涂料的施工5、当底层厚度符合设计规定，并基本干燥后，方可施工面层。6、面层一般涂饰1~2次，并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m²。7、养护期为7天。8、产品贮运时防止曝晒，注意避火和防铁器撞击，产品保质期一年。产品净重:25kg生产日期：详见产品合格证（介绍涂料项目给你分成提成，遇到大的的涂料工程项目我公司协助你成单。承接全国涂料项目 销售 施工 资源共享 合作互赢嘛）