

# 惠东地磅-惠东地磅厂家

产品名称	惠东地磅-惠东地磅厂家
公司名称	武汉旭慧电子衡器有限公司
价格	51500.00/台
规格参数	型号:SCS 性能:电子地磅 质保:三年
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号(17)(注册地址)
联系电话	13986194931 13986194931

## 产品详情

惠东地磅-惠东地磅厂家

惠东地磅产品简介:

丁字接头、十字接头、角接头等。其中要求贯穿，应符合规划要求，具有满意的圆角要求。一般圆角尺寸不应小于 $0.25t$ ( $t$ 为接头较薄的厚度)。有疲劳校核要求的吊车梁或类似腹板与上翼缘的连接焊缝的焊脚尺寸为 $0.5t$ ，不应大于 $10\text{mm}$ ，主动焊接尺寸允许误差为 $0\sim 4\text{mm}$ 。旭慧地磅加工系统的称重数据需求与企业加工系统共享，让企业掌握进销情况，是称重系统提前读取供销数据，以便实时操作货物的收发。2.在企业未来的信息化发展中，必然会有企业供销系统、企业财务系统等。称重系统的需求与这些企业信息系统有完整的数据接口。

惠东电子地磅产品特点:

无人值守站地磅系统主要由高清监控系统、360度全景摄像头、汽车衡称重硬件、LED信息闪烁系统和处理通道组成。称重软件是整个无人值守操作系统的中心，是与信息技能相结合的产物。我们常用的地磅有两种信号，——模拟操作信号和数字操作信号。

惠东数字地磅性能说明

连接不同宽度的板材时，应根据工厂和施工现场的情况选择热切割、机械加工或砂轮磨削的方法进行陡峭的过渡，接头处的约定坡度值为 $1:2.5$ 。对于散点焊接的部件，应建立合理的主动焊接顺序。用钢筋与连续板的搭接进行环缝焊接时，先焊钢筋两端的焊缝，再焊端部焊缝，不继续焊接。虽然这样有利于减少主动焊的变形，但杆件的拐角处容易出现应力集中和主动焊缺陷，会影响主动焊接接头的质量。