

# 燃气报警器 220 ( V )

产品名称	燃气报警器 220 ( V )
公司名称	淄博贝林电子有限公司
价格	150.00/件
规格参数	工作电压:220 ( V ) 报警电流:0.1 ( mA ) 探测角度:见说明
公司地址	张店区房镇镇三赢路西首淄博科技工业园创业园
联系电话	6122519 13355334096

## 产品详情

工作电压	220 ( V )	报警电流	0.1 ( mA )
探测角度	见说明	静态电流	说明 ( uA )
工作温度	室内型: -20 ~ +50 ( )	探测距离	5 ( m )
发射频率 类型	说明 ( MHZ ) 气体探头感应器	适用范围	燃气

产品特点：1.低功耗，只用寿命长2.环境使用能力强（抗烟、究竟，不怕油分子吸附）3.灵敏度高，具有良好的稳定性和优良的温、湿度特性4.高浓度可燃气体冲击时，传感器无影响5.故障自检功能6.自检与关阀相分离，手动与自动相结合，可以随时关闭切断阀7.应用电路简单，采用单片机专门软件来处理探测器的控制信号，使探测器更稳定、更灵敏、使用更安全8.两次

脉冲输出控制切断阀，更安全、更可靠主要技术参数：

技术要求

检测气体	天然气
报警设定	5000ppm
输入电源	220v ± 10% ac 50hz
静态功耗	0.5w
影响时间	30s
报警音量	80db
输出控制	12v dc
使用环境	室内型 -20 ~ +50
使用湿度	25 ~ 95%rh
存储温度	-40 ~ +70
防爆类型	非防爆型
执行标准	国家标准 gb15322.2-2003