

脉冲除尘器 太阳 99 (%)

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 脉冲除尘器 太阳 99 (%) |
| 公司名称 | 常州市一红干燥设备有限公司 |
| 价格 | 36000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:太阳 型号:MC-60 脱硫率:99 (%) |
| 公司地址 | 中国 江苏 常州市 常州市焦溪镇工业开发区 |
| 联系电话 | 86-051988911666 13506126088 |

产品详情

| | | | |
|-----|----------|-----|----------|
| 品牌 | 太阳 | 型号 | MC-60 |
| 脱硫率 | 99 (%) | 除尘率 | 99 (%) |
| 类型 | 脉冲除尘器 | | |
| 原理 | | | |

含污垢人进气口进入下箱后，部分沉降，轻微粉尘浮动时被滤袋阻留，净化空气透过滤袋，经文氏管进入上箱体，从出气口排出。积附在滤袋外壁的粉尘不断增加，当阻力在限定（一般为80 - 120毫米水柱）的范围内，就要清除积附在过滤外壁的粉尘，清灰是由控制仪定期顺序触发各控制阀，开启脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管孔喷出（一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（二次风）进入滤袋，使滤袋在一瞬间急剧膨胀并伴随着气流的反向作用，被抖落地粉尘落入灰门经排灰阀排出机体。

技术参数

| 参数型号 | | mc24 | mc36 | mc48 | mc60 | mc72 | mc84 | mc96 | mc120 |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 过滤面积 (m ²) | | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 |
| 滤袋数量 (piece) | | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 |
| 过滤风速 (m/s) | | 2-4 | | | | | | | |
| 过滤风量 (m ³ /h) | | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15510 | 8650-17300 | 10800-20800 |
| 最大外形尺寸(mm) | 长 | 1025 | 1425 | 1820 | 2225 | 2625 | 3025 | 3585 | 4385 |
| | 宽 × 高 | 1678 × 3660 | | | | | | | |
| 清灰装置 | 脉冲阀数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| | 耗用压缩空气量 (m ³) | 0.07-0.15 | 0.11-0.22 | 0.15-0.30 | 0.18-0.37 | 0.22-0.44 | 0.25-0.50 | 0.29-0.56 | 0.37-0.73 |
| | 压缩空气压力 (kg/c | 5-7 (4) | | | | | | | |

m2)