

隧道窑改造轻质墙板设备 老旧砖厂改造项目报价

产品名称	隧道窑改造轻质墙板设备 老旧砖厂改造项目报价
公司名称	山东恒祥机械有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:山东恒祥 优势:原料来源广,粉煤灰尾矿渣 产地:山东巨野
公司地址	巨野县玉山路东段路南(巨野华燕制衣有限公司东临)
联系电话	1329-0329766 13290329766

产品详情

水泥发泡轻质隔墙板是以水泥为胶凝材料,采用物理发泡产生的泡沫为主要填充材料,粉煤灰、炉(灰)渣、陶粒、建筑垃圾、矿粉等材料为辅助填充材料,以棕丝、耐碱纤维网、钢丝(筋)网片等为增强材料及少量的混凝土外加剂经混合搅拌、浇注、成型、养护而成的墙体材料;原料的固有特性为水泥发泡轻质隔墙板具有轻质、高强、隔音、耐潮、抗冻、防火、保温、耐久与建筑物同寿、施工环保快捷等诸多优点奠定了基础;水泥发泡轻质隔墙板的生产技术、工艺、设备是其优点的保障。

山东恒祥机械有限公司所拥有水泥发泡技术、混合技术、发泡剂技术、养护技术及墙板生产线设备为用户经营水泥发泡轻质隔墙板提供了技术保障,主要表现在:

发泡技术:本公司提供的高压发泡机中的气液混合室采用独特结构,高压空气与发泡剂混合所产出的泡沫,在数量、平稳性、细腻性、与水泥适应性上均满足水泥发泡技术要求。

混合技术:水泥发泡轻质隔墙板各个环节的共同点在于混合;即发泡剂稀释、水泥浆搅拌、泡沫制备、泡沫与水泥浆混合;发泡剂稀释采用电脑计重将发泡剂与水严格按照设计比例进行混合稀释,水泥浆搅拌及泡沫与水泥浆混合两种混合采用双螺带搅拌机,混合时相向运动,混合均匀,用时短;泡沫制备采用特制的高压发泡机,产出泡沫量大、细腻、稳定强、泌水率低。

发泡剂技术:采用第四代复合发泡剂,配合比高,泡沫均匀细腻,孔径在1mm左右,闭孔大于95%以上,韧性高,性能稳定,与水泥适应性强。

养护技术:水泥发泡轻质隔墙板的养护技术分为自然养护和蒸压养护两种技术,自然养护成本低周期长,蒸压养护周期短成本高,这里介绍一下自然养护,蒸压养护在另一篇文章中专题介绍。

自然养护有两种方式：a、覆盖浇水养护，在出板3-12h用草帘、芦席、麻袋等将其覆盖，并经常浇水保持湿润，对硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥混凝土养护日期不少于7昼夜；掺用缓凝性外加剂或抗渗要求的混凝土，不得少于14昼夜，当气温在15℃以上时，出板后的3昼夜中，白天至少每3小时浇水一次，夜间也应浇水两次，在以后的养护中，每天至少浇水3次左右（当然气温干燥的时候可以适当的加大浇水的次数）。

b、塑料薄膜养护是指以塑料薄膜覆盖物使混凝土与空气相隔，水分不再被蒸发，水泥靠混凝土中的水分完成水化作用已达到凝结硬化。夏季要加上防晒设施（不得少于24小时），不然会导致泡沫混凝土产生丝状裂缝。