

圣阳蓄电池弱电电源系统稳压消防系统

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 圣阳蓄电池弱电电源系统稳压消防系统 |
| 公司名称 | 山东萱创电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸蓄电池 中国:国内 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址） |
| 联系电话 | 15810400700 15810400700 |

产品详情

山东圣阳电源股份有限公司（简称圣阳股份，股票代码：002580），公司生产销售圣阳蓄电池，坚“新能源、新技术、国际化、跨边界”发展之路，国际化和大客户牵领战略，提供圣阳蓄电池价格以及各种型号电池产品，是国际、国内的绿色能源制造商，以品牌价值和售后服务回报新老客户。

圣阳蓄电池产品特性

少维护

采用优质的AGM隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。

密封设计

专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立位置外可任意方向放置使用。

使用寿命

圣阳蓄电池专利板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的4BS铅膏配方，专用

紧装配焊接设备、电池内化成技术，大大延长了电池的使用寿命。

自放电

高纯度原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6σ”过程质量控制，保证电池具有较低的自放电率。

均匀性能好

完善的体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均匀一致。

使用温度范围广

特殊的电解液配方和专用活性物质配方，使电池具有良好的高低温性能，电池适用温度范围广，可在-40~45℃范围内使用，佳使用温度范围为25 ± 5℃。

品牌: 圣阳

型号: 12v7ah

产地: 中国大陆

适用对象: 照明用