

# 武汉梳齿钢板伸缩缝长信自产自销2022报价

产品名称	武汉梳齿钢板伸缩缝长信自产自销2022报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1200.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

赣州80型桥梁伸缩缝 160型梳齿板伸缩缝安装：工程施工单位在安装桥梁伸缩缝时，一旦发生碰撞变形，很难作为合格品修复。因此，在整个安装过程中，必须采取措施加以保护，不允许任何车辆通过。一定要小心操作。如果现场不易调整，伸缩缝的成品检验一定要认真仔细。不合格产品不能运至现场。桥梁伸缩缝安装前，与设计图纸和现场核对位置和尺寸，然后放入预留槽内。桥上接缝处的缝隙必须用聚苯乙烯泡沫板塞紧，防止浇筑防护带混凝土时接缝失效。同时，不要将混凝土倒入设备中，以免在更换V型胶带时被堵塞。防护带混凝土浇筑后，前7-8天必须及时浇水养护，以利于生长，防止裂缝。

SSFB梳齿板伸缩缝安装方法 施工程序如下：

桥面板整体铺装 切缝 缝槽表面清理 将构件放入槽内  
用定位角钢固定构件位置及标高 布设焊接锚固筋 在混凝土接  
缝表面涂底料 浇筑树脂混凝土 及时拆除定位角钢 养生 填缝 结束。钢梳齿板型伸缩装置安装时应注意以下问题。（1）施工前必须认真做好伸缩装置部位的清理工作。（2）采用焊接接长梳形钢板时，应按设计的锚栓孔位置及平面尺寸弹线定位，并用夹板固定，应对焊后产生的变形进行矫正。（3）按设计标高将锚栓预埋入预留孔内，然后焊接锚板，并调整封头板使之与垫板齐平。（4）安装时要将构件固定在定位角钢上，以确保安装精度，同时应防止产生梳齿不平、扭曲及其他变形，要严格控制好梳齿间的间隙。

伸缩缝装置是公路工程中常用于桥梁连接处的伸缩装置。该装置的作用在于为桥梁伸缩、位移提供足够的空间。由于桥面处的使用环境恶劣，要求具有承载能力、抗震能力、耐候能力等。其中，梳齿板式伸缩缝是一种常见样式，常规的梳齿板式伸缩缝装置包括固定齿板和移动齿板，两者之间插接连接，存在的问题是，在移动齿板移动的过程中，移动齿板容易产生变形，移动齿板端部插接在固定齿板的齿缝中，且移动齿板的局部处于悬空状态，所以移动齿板容易发生向下的弯曲变形，变形后，与固定齿板之间的配合出现偏差，造成配合失效，翘起后的移动齿板会对通过的车辆轮胎造成损伤。产品已发往武汉市 黄石市 十堰市 宜昌市 襄阳市 鄂州市 荆门市 孝感市 荆州市 黄冈市 咸宁市 随州市

恩施土家族苗族自治州 仙桃市 潜江市 天门市等地。