

# 圣阳蓄电池型号储能弱电机房逆变供货型号

产品名称	圣阳蓄电池型号储能弱电机房逆变供货型号
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:应急电源 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

圣阳蓄电池SP12-42/12V42AH 电讯设备蓄电池,圣阳蓄电池SP12-42/12V42AH 电讯设备蓄电池,圣阳蓄电池SP12-42/12V42AH 电讯设备蓄电池,圣阳蓄电池SP12-42/12V42AH 电讯设备蓄电池

圣阳免维护蓄电池12V42AH报价SP12-42 尺寸 价格

圣阳蓄电池环境要求

环境温度范围：-15 ~ +50 ；

2附近无明火、火花、热源等；

2避开热源和阳光直射的场所；

2避开潮湿、可能浸水场所；

2避开完全密闭场所。

圣阳SP电池是圣阳市场中需求量的一款产品产品概述圣阳蓄电池SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS/EPS电源\*\*\*理想的

、可靠的备用电源；SP系列电池同样应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报、安防系统、仪器、仪表等。

## 圣阳蓄电池的充电特性

## 圣阳蓄电池的充电特性

充电电流曲线:在充电开始阶段,充电电流是一个恒定值,随着充电时间的推移,充电电流逐渐下降,并终趋于0。这是由于在放电过程中,电池内的电荷大量流失,由放电转变为充电时,电荷的增长速度较快,化学反应将产生大量的气体和热量,对于密封电池来说,即使通过安全阀可以将气体和热量排放掉,但氢离子和水将同时损失掉,使电池的储能下降,因此必须限定充电的电流值,随着电池容量的恢复,充电电流将自动下降。

充电电流下降10mA/Ah以下时即认为电池已基本充满,转入浮充电状态。电池放电越深,则恒流充电的时间越长,反之则较短。

## 圣阳蓄电池可用任意电流充电

圣阳蓄电池免维护铅蓄电池,是指蓄电池在其合理的使用寿命期内,不需频繁添加蒸馏水,电桩腐蚀极轻或没有腐蚀,蓄电池自放电小,在货架上或在车辆上都不需要进行补充充电等维护措施。

目前日、英、法、德、美等国已大量生产无需维护圣阳蓄电池,我国已有部分厂家生产无需维护蓄电池用以取代普通起动用铅蓄电池.美国生产的新车全部装用无需维护铅蓄电池。自放电小,20 下放置6个月不用充电。体积比能较高,耐震动,极柱的腐蚀极轻微.既可浮充使用,又可循环使用。充电时,可用任意电流充电,起动功率大。缺点是:生产工艺较复杂,成本较高,损坏后无法修复。

本公司将给您提供详尽的技术指导及完善的售后服务。欢迎来电垂询！

产品型号 额定电压 20h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm)  
) 总高(mm) 重量(kg) 短路电流 参考内阻 端子类型

SSP12-3.5(定制) 12 3.5 115 65 86 92 1.47  
260 45.0 SP-02

SP12-40B 12 40 198 166 170 170 13.5 1  
350 8.8 SP-22

SPG12210W 12 55 228 138 208 213 18.4  
2350 5.1 SP-28

SPG12245W 12 70 259 168 207.5 212.5 21.8

1900 6.3 SP-28

SPG12335W 12 90 305 168 207.5 212.5 26.6  
3000 3.95 SP-28

SSP12-7 12 7 151 65 93 98 2.2 480  
25.0 SP-02

SSP12-8 12 8 151 65 93 98 2.4 600  
20.0 SP-02

SSP12-12 12 12 151 98 94 100 3.57 630  
19.0 SP-02

SSP12-18 12 18 181 76 166 166 5.5 700  
17.0 SP-11