

久保川动力60千瓦车载柴油发电机组

产品名称	久保川动力60千瓦车载柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:YOMO60T 功率:60KW 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

久保川动力60千瓦车载柴油发电机组

车载柴油发电机组一般由柴油发动机、交流同步发电机、控制屏（配电及控制系统）三部分组成。

柴油发动机和三相交流同步发电机一般为刚性连接，并通过减振器直接安装于挂车车架或固定支架上。移动式柴油发电机组的控制屏、柴油箱和蓄电池箱直接安装在车架上；固定式柴油发电机组的公共底座一般固定在专门设计的钢筋混凝土地基上，蓄电池放置在柴油机起动机一侧。固定式机组的控制屏有的通过三角铁支架安装在交流同步发电机的上部，较小一点的控制屏则安装在发电机控制部件壳体的上部。

根据用户或厂家的设计要求，固定式柴油发电机组的柴油箱有的安装在公共底座上，有的与柴油发电机分开设置。

型 号：YOMO60T

一:发电机参数：

1.额定功率：60KVA

2.备用功率：62KVA

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相 数：三相

9.电机类型：励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：J4100

2.冷却方式：水冷却

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：直喷式

6.绝缘等级：H级

7.调速方式：机械调速

8.油箱容量：50L

9.机油类型：SAE 10W30（或CD）

10.燃油类型：0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：200g/kw.h

5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：70-76db

7.机器重量：800/900kg

8.外形尺寸：1700*950*1400mm

本产品采用优质，环保动力强劲的发动机。

自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳动力，对电压波动敏感的设备尤为重要。

机组油位过低时，系统自动停止发动机运转，是发动机免受损害。

燃油显示及时提醒您补充燃料。

设计，稳定的性能，功率输出强劲，拥有多项专利。

静音柴油发电机组的建设与发电的综合成本低

久保川动力产品分类丰富，类型上分为：船用发电机组、陆用发电机组；功能结构上分为：用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组；行业上分为：民用发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。

静音柴油发电机演绎着每台讲究品质的家用电器，设计精致的艺术品、低调中着.....保持一份坚定，在平台中找到自己特的个性新风格让爱生活的人都有自己专属电器。