

# 高原耐低温40千瓦车载柴油发电机

产品名称	高原耐低温40千瓦车载柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:YOMO40T 功率:40KW 品牌:久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

高原耐低温40千瓦车载柴油发电机 久保川静音柴油发电机组静音箱：显著的低噪音功能，机组噪音限值70DB（A）（距机组1m处）。机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。大型阻抗符合式静音器。特设快速开启盖板，维护保养方便。

静音发电机组中保护系统：保护模块采用高端的嵌入式微处理器设计，避免了因用户的操作不当造成损坏，增强了柴油发电机组运行的可靠性和安全性，当柴油发电机组出现油压过低（ $<0.1\text{mpa}$ ）、水温过高（ $>95$ ）、水箱水位过低或飞车速时。机组发出声光报警并自动停机。

型 号：YOMO40T

一:发电机参数：

1.额定功率：40KVA

2.备用功率：41KVA

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相 数：三相

9.电机类型：励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号：J40T4

2.冷却方式：水冷却

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：直喷式

6.绝缘等级：H级

7.调速方式：机械调速

8.油箱容量：50L

9.机油类型：SAE 10W30（或CD）

10.燃油类型：0#、-10#

## 三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：200g/kw.h

5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：70-76db

7.机器重量：780/900kg

8.外形尺寸：1700\*950\*1400mm

## 静音车载柴油发电机高配置：

低油压保护

当机油不足或达到警戒位时，发电机组会发出低油压报警。

## 高低压保护

电压过高或者过低时机组便能自动实现报警停机。

## 负载保护

使用负载过额定电流的额定功率时，会出现报警停机。

## 高水温保护

水箱温度达到98度以上时，控制模块发出高温预警后停机保护。

静音柴油发电机静音机壳噪音值 70dB吸音棉的吸音原理是用作吸音材料时，由于吸音棉有无数个空气组成的微孔，可以对到达音棉的声波进行缓冲和吸收，使有吸音棉的那个平面不在有声波反射出去。

科学设计侧面进风排风系统：箱体两侧面都安装导风罩排风经导风槽将气体排出，极大降低机组排风噪音和沙尘的逆向回流。降噪型多处进排气，进排风通道，保证机组的充足动力。

## 高性能消音减震器

减震排噪保护设备柴油机和发电机与桥架之间橡胶减震器，减轻机组振动，减少对零部件的损伤，延长机组使用寿命，双螺丝设计稳固更耐用，并防止运行时的松动，并减少振动产生的噪音。