

低噪音20千瓦柴油发电机YOMO20T

产品名称	低噪音20千瓦柴油发电机YOMO20T
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:YOMO20T 功率:20KW 品牌:久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

低噪音20千瓦柴油发电机YOMO20T 久保川静音柴油发电机开关箱仪表用于发电过程的监测和控制包括电压转换，电压指示，电流指示，频率指示，能更明确的了解发电机组的工作情况及负载情况是否正常。

机器采用多功能液晶显示器，避免了刻度仪表盘读取误差，数码显示更加，多重警告保护功能（水温高，油压低，速，频，欠压等）避免了机组在使用过程中由于操作失误造成损害，有效保护机组大大延长了机组的使用寿命！

久保川静音无刷发电机从名字上可以看出无刷电机没有碳刷，无刷电机是升级产品，其寿命性能比有刷电机好。

主要工作原理：在发电机尾端装有副定子磁极线圈，转子尾部带有副转子发电线圈，当副转子旋转时，副定子磁极中的磁场磁线切割副转子绕组发电经过二极管产生直流接输入主转子励磁，主转子磁极磁感线切割主定子线圈发电输出。

型 号：YOMO20T

一:发电机参数：

1.额定功率：20KW

2.备用功率：22KW

3.额定频率：50Hz

- 4.额定电压：380V
- 5.启动方式：电启动
- 6.机构类型：静音式
- 7.功率因素：0.8/1.0
- 8.相 数：三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号：J30T4
- 2.冷却方式：水冷却
- 3.额定转速：1500r/min
- 4.缸体结构：四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统：直喷式
- 6.绝缘等级：H级
- 7.调速方式：机械调速
- 8.油箱容量：50L
- 9.机油类型：SAE 10W30（或CD）
- 10.燃油类型：0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表：有
- 2.电压表：有
- 3.输出指示灯：有
- 6.机器油耗：200g/kw.h
- 7.工作时间：8-12H
- 8.噪音水平7M处：70-76db
- 9.机器重量：550/680kg
- 10.外形尺寸：1450*710*1130mm

无刷静音柴油发电机优点：省去了有刷发电机中的导电碳刷，免维护，故障率低，运行与电压十分稳定，寿命长、对无线电设备干扰小，噪音低，其特别适用于一些高精度设备和电器类设备使用。

适用场所：主要是适合室内用电：医院、宾馆、网吧、KTV场所、酒店大楼、别墅、公司、养殖业等（推荐原因：因为其运行和电压特别稳定，免维护，特别适合精敏设备使用如电脑、UPS、医用器材等）

静音柴油发电机底座加油箱装置结构，油箱容量满足机组正常运行10小时以上，并设计油位显示，加油口等装置。高强度折弯底座，长久耐用，平稳抗震，防腐蚀，烤漆美观大方，容量够大，待机时间长。