

电除尘器插板门PZ73Y-10C

产品名称	电除尘器插板门PZ73Y-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电除尘器插板门PZ73Y-10C产品型号：PZ73X/H/Y-10/16C、P、R

产品名称：刀型闸阀 产品价格：

驱动方式：手动、电动、气动、伞齿轮、液动 产品用途：刀型闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类体

电除尘器插板门PZ73Y-10C产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；

2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长；

3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

电除尘器插板门PZ73Y-10C执行标准

设计规范：GB/12234 DIN3356

法兰连接：ANSI B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598

性能参数

基本型号

PZ73H

PZ73Y

PZ73F

工作压力 (MPa)

1.6~2.5 Class150

口径(mm)

DN50-DN2000 2 -80

适用介质

水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质

可选材料

阀体

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

闸板

阀杆

密封面

不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE

填料

柔性石墨 PTFE

电除尘器插板门PZ73Y-10C主要外型尺寸

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

400

100

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

195

450

114

615

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1050

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

800

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

220

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129

580

525

485

16-M27

215

640

545

305

715

650

609

20-M30

410

770

720

20-M36

550